



Scheda prodotto

Vivaldi Ulisse SOUND12A



Sistema 2 vie biamplificato in Bass-Reflex

Applicazioni: Live Sound P.A., D.J. System, Restaurants, Pub, Club, Auditorium, Theatres, Gym...

Woofer 32cm (12") magnete ceramico

Driver a compressione con bocca da 25mm (1") e bobina da 44mm (2")

Amplificatore LF da 150W RMS

Amplificatore HF da 30W RMS

Pannello dei controlli con Input, MIC, Line, XLR, Link Output

Funzioni di Level Mic e Level Line separate + Volume Generale

Controlli di tono a 2 bande (Bassi, Alti)

Led Clip Power

Tromba 90°H x 60°V

Risposta in frequenza 50Hz-18kHz -6dB

Sensibilità 98dB

Maximum SPL / peak 120/123 dB

Dispersione 90°x60° (HxV)

Frequenza di Crossover 1.8 KHz

Connettori: IN XLR-JACK-PIN, OUT XLR JACK

4 punti di ancoraggio M8, foro per stativo da 35mm

Ancoraggio staffa per installazioni a parete

1 maniglia integrata

Dimensioni 400x640x330 mm (LxHxP)

Peso 19,2Kg



Alimentazione 240V/50-60Hz

Cabinet plastica

Colore Antracite

Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun obbligo di preavviso

 Immagini

Vivaldi Ulisse SOUND12A



