



## Scheda prodotto

## Vivaldi Ulisse SOUND8



Diffusore passivo a 2 vie Bass-Reflex

Applicazioni: Live Sound P.A., D.J. System, Restaurants, Pub, Club, Auditorium, Theatres, Gym...

Woofer 20cm (8") magnete ceramico

Driver a compressione con bocca da 25mm (1") e bobina da 32mm (1,5")

Tromba 90°H x 60°V

Potenza 120W RMS

Potenza 200W musicale

Risposta in frequenza 70Hz - 18kHz -6dB

Sensibilità 95dB

Maximum SPL / peak 116/119 dB

Dispersione 90°x60° (HxV)

Frequenza di Crossover 2.5 KHz

IN Connettore XLR

4 punti di ancoraggio M8, foro per stativo da 35mm

Ancoraggio staffa per installazioni a parete

1 maniglia integrata

Dimensioni 265x410x240 mm (LxHxP)

Peso 5,6Kg

Cabinet plastica

Colore Antracite

*Vivaldi srl nel costante impegno di migliorare i propri prodotti si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche ed estetiche senza alcun*



**VIVALDI**  
UNITED GROUP

**Ulisse**  
AUDIO VIDEO PROFESSIONAL

**Giove**  
multiroom systems



**DIGITAL TECH**  
CONTRACTOR

multiroom e domotica audio video - diffusori HiFi - audio Home Cinema - mobili Home Cinema - audio PA e professionale

obbligo di preavviso



Immagini

## Vivaldi Ulisse SOUND8

