



Colore: ■ grigio chiaro

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Tensione nominale (III/3)	800 V
Corrente nominale	17.5 A

Dati geometrici

Larghezza	19,7 mm / 0.776 pollici
Altezza	4,1 mm / 0.161 pollici
Profondità	19 mm / 0.748 pollici
Assegnazione ponticello	1-3-5

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio chiaro
Carico d'incendio	0.015 MJ
Peso	1,5 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	25 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143703185
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2001-405/011-000	↓

Documentation


Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2142.18 KB	2001-405/011-000 19.02.2019	xml 2.53 KB ↓
		2001-405/011-000 27.04.2017	doc 24.00 KB ↓

CAD/CAE-Data

CAD data		CAE data	
2D/3D Models 2001-405/011-000	↓	EPLAN Data Portal 2001-405/011-000	↓
		WSCAD Universe 2001-405/011-000	↓
		ZUKEN Portal 2001-405/011-000	↓

Note di installazione

Collegamento a ponte



Questo ponticello per punto stella è stato sviluppato in particolare per realizzare una configurazione "punto stella" ed è usato sulle scede per motori dotate di morsetti per guida TOPJOB® S.