



Colore: ■ grigio

Dati geometrici

Larghezza	1 mm / 0.039 pollici
Altezza	108 mm / 4.252 pollici
Profondità	42 mm / 1.654 pollici

Dati meccanici

Tipo montaggio	tipo con inserimento a scatto
----------------	-------------------------------

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.107 MJ
Peso	3,5 g

Requisiti ambientali

Temperatura di lavorazione	-35 ... +85 °C
Temperatura operativa continua	-60 ... +105 °C

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 8.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886
PU (SPU)	100 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454382933
Numero tariffa doganale	85389099990



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati		
Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore		Certificazioni per aree a rischio
		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
ATEX-Attestation of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready
Certificazione	Standard	Nome del certificato
ATEX KIWA Netherlands B.V.	-	KIWA 17ATEX0030 U
CCC CNEX	GB/T 3836.3	2020312313000180 (Ex ec IIC Gc)
IECEx KIWA Netherlands B.V.	-	IECEx KIWA 17.0014U (Ex ec IIC Gc)

Download	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2002-2991	

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2142.18 KB	2002-2991	19.02.2019 xml 2.51 KB
		2002-2991	27.04.2017 doc 23.50 KB
			

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 2002-2991	EPLAN Data Portal 2002-2991
	
	WSCAD Universe 2002-2991
	
	ZUKEN Portal 2002-2991
	