



Colore: ■ grigio chiaro

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Tensione nominale (III/3)	800 V
Sovratensione nominale (III/3)	8 kV
Corrente nominale	25 A

Dati geometrici

Larghezza	24,3 mm / 0.957 pollici
Altezza	4,1 mm / 0.161 pollici
Profondità	19 mm / 0.748 pollici
Assegnazione ponticello	1-3-5

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio chiaro
Carico d'incendio	0.018 MJ
Peso	2 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	25 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143687829
Numero tariffa doganale	85366990990



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati
Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore



Certificazione	Standard	Nome del certificato
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready


Download
Environmental Product Compliance
Compliance Search
Environmental Product Compliance 2002-405/011-000

Documentation				
Additional Information		Bid Text		
Technical Section	pdf 2142.18 KB			
		2002-405/011-000	19.02.2019	xml 2.53 KB
				
		2002-405/011-000	27.04.2017	doc 24.00 KB
				

CAD/CAE-Data		
CAD data		CAE data
2D/3D Models 2002-405/011-000		EPLAN Data Portal 2002-405/011-000 
		WSCAD Universe 2002-405/011-000 
		ZUKEN Portal 2002-405/011-000 

Note di installazione

Collegamento a ponte



Questo ponticello per punto stella è stato sviluppato in particolare per realizzare una configurazione "punto stella" ed è usato sulle scede per motori dotate di morsetti per guida TOPJOB® S.