



Colore: ■ blu

Electrical data**Classificazione per IEC/EN**

Tensione nominale (III/3)	800 V
Sovratensione nominale (III/3)	8 kV
Corrente nominale	25 A

Dati geometrici

Larghezza	10,9 mm / 0.429 pollici
Altezza	4,1 mm / 0.161 pollici
Profondità	18,5 mm / 0.728 pollici
Assegnazione ponticello	1-3

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	blu
Carico d'incendio	0.008 MJ
Peso	0,9 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	25 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143690959
Numero tariffa doganale	85366990990



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore



Certificazione	Standard	Nome del certificato
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Download

Documentation


Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2142.18 KB	2002-423/000-006	19.02.2019
			xml 2.56 KB
		2002-423/000-006	27.04.2017
			doc 23.50 KB

CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 2002-423/000-006	EPLAN Data Portal 2002-423/000-006
	WSCAD Universe 2002-423/000-006
	ZUKEN Portal 2002-423/000-006


Note di installazione

Collegamento a ponte



Il ponticello orizzontale per collegamento continuo da 1 a 3 consente a qualsiasi altro morsetto di poter essere messo in comune. Per esempio, i potenziali positivo e negativo possono essere alloggiati uno vicino all'altro.

Collegamento a ponte



Combinando un ponticello continuo tipo 1 a 2 con un ponticello orizzontale tipo 1 a 3 possono essere eseguite varie installazioni con messa in comune del potenziale in un solo slot per ponticello.