



<https://www.wago.com/2002-641>



Colore: ■ grigio

Dati geometrici		
Larghezza		1,5 mm / 0.059 pollici

Dati dei materiali		
Nota sui dati dei materiali		Information on material specifications can be found here
Colore		grigio
Gruppo materiale		I
Materiale isolante		Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94		V0
Carico d'incendio		0.01 MJ
Peso		0,3 g

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-14-11-33
eCl@ss 9.0		27-14-11-33
ETIM 8.0		EC000886
ETIM 7.0		EC000886
PU (SPU)		100 (25) pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454997427
Numero tariffa doganale		85389099990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore			Certificazioni per applicazioni nautiche		
Certificazione	Standard	Nome del certificato	Certificazione	Standard	Nome del certificato
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready	BV Bureau Veritas S.A.	EN 60947	38586/B0 BV

Download

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2002-641	

Documentation

Additional Information			Bid Text		
Technical Section	pdf 2142.18 KB		2002-641	19.02.2019	xml 2.56 KB
			2002-641	27.04.2017	doc 23.50 KB

CAD/CAE-Data

CAD data		CAE data	
2D/3D Models 2002-641		WSCAD Universe 2002-641	

Note di installazione

Installazione



Assemblaggio modulo di test a innesto tipo L TOPJOB® S: Moduli di test a innesto tipo L e moduli ciechi tipo L (max 10 poli) Inoltre è possibile saltare i morsetti usando un modulo distanziatore.

Con riserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!

Gli indirizzi attuali possono essere trovati su: www.wago.com