

<https://www.wago.com/2002-800>



Colore: ■ grigio

#### Dati geometrici

Larghezza 5,2 mm / 0.205 pollici

#### Dati meccanici

Livello marcatura Marcatura centrale

#### Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](#)

Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliamide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.078 MJ
Peso	2,8 g

#### Requisiti ambientali

Temperatura di lavorazione	-35 ... +85 °C
Temperatura operativa continua	-60 ... +105 °C

#### Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-49
eCl@ss 9.0	27-18-27-02
ETIM 8.0	EC002018
ETIM 7.0	EC002018
PU (SPU)	100 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454857769
Numero tariffa doganale	85366990990

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

### Download

#### Environmental Product Compliance

##### Compliance Search

Environmental Product Compliance 2002-800



### Documentation

#### Additional Information

Technical Section

pdf  
2142.18 KB



#### Bid Text

2002-800

19.02.2019

xml  
2.55 KB



2002-800

29.04.2019

docx  
14.23 KB



### CAD/CAE-Data

#### CAD data

2D/3D Models  
2002-800



#### CAE data

WSCAD Universe  
2002-800



ZUKEN Portal  
2002-800



### 1 Prodotti compatibili

#### 1.1 Accessori opzionali

##### 1.1.1 Connettori

##### 1.1.1.1 Morsetto base per moduli e spine



##### [N. art.: 2202-1961](#)

Morsetto di base per 2 conduttori; con pulsante; con sede per ponticello aggiuntiva; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; grigio



##### [N. art.: 2202-1661](#)

Morsetto di base per 2 conduttori; con pulsante; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; grigio



##### [N. art.: 2002-1961](#)

Morsetto di base per 2 conduttori; con sede per ponticello aggiuntiva; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; grigio



##### [N. art.: 2002-1662](#)

Morsetto di base per 2 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; arancione



##### [N. art.: 2002-1661](#)

Morsetto di base per 2 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; grigio



##### [N. art.: 2202-1761](#)

Morsetto di base per 3 conduttori; con pulsante; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; grigio



##### [N. art.: 2002-1761](#)

Morsetto di base per 3 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; grigio



##### [N. art.: 2202-1861](#)

Morsetto di base per 4 conduttori; con pulsante; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; grigio

### 1.1.1.1 Morsetto base per moduli e spine



**N. art.: 2002-1861**

Morsetto di base per 4 conduttori; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; grigio

### 1.1.2 Marcatura

#### 1.1.2.1 Marcatore



**N. art.: 793-5501/000-012**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



**N. art.: 793-5501**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



**N. art.: 793-5501/000-006**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



**N. art.: 793-5501/000-002**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



**N. art.: 793-5501/000-007**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



**N. art.: 793-5501/000-014**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; marrone



**N. art.: 793-5501/000-005**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso



**N. art.: 793-5501/000-023**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



**N. art.: 793-5501/000-017**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro



**N. art.: 793-5501/000-024**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola



**N. art.: 2009-115/000-012**

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



**N. art.: 2009-115**

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



**N. art.: 2009-115/000-006**

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



**N. art.: 2009-115/000-002**

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



**N. art.: 2009-115/000-007**

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



**N. art.: 2009-115/000-023**

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



**N. art.: 2009-115/000-017**

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro



**N. art.: 2009-115/000-024**

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola

#### 1.1.2.2 Striscia di marcatura



**N. art.: 2009-110**

Strisce di marcatura; per Smart Printer; su nastro; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

### Note di installazione

### Installazione



Taglio del componente in base alla lunghezza appropriata.



Innesto a pressione del componente nel modulo tramite utensile



Innesto del circuito stampato nel contatto della spina tramite utensile.



Quando viene chiuso, il coperchio deve essere inserito come indicato in figura!



Apertura della custodia con un utensile (larghezza lama 2,5 mm).



Apertura del coperchio con un utensile multiuso per le spine dei componenti.


### Installazione



\*Ø max. 3,4 mm con larghezza del modulo di 5,2 mm e  
 \* Ø max. 5,4 mm con larghezza del modulo di 10,4 mm  
 Attenzione: ricollegamento possibile solo con cavo di diametro simile o maggiore



Spine per componente per costruire circuiti personalizzati  
 Montaggio senza saldatura di diodi, resistori, ecc.  
 (la figura mostra un diodo 1N4007)



Dimensioni dei circuiti stampati auto-assemblati:  
 Altezza modulo: 2 mm con larghezza modulo di 5,2 mm e altezza modulo: 3,3 mm con larghezza modulo di 10,4 mm