



Colore: ■ bianco

Electrical data**Classificazione per IEC/EN**

Tensione nominale (III/3)	800 V
Sovratensione nominale (III/3)	8 kV
Corrente nominale	30 A

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](_blank)

Colore	bianco
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.029 MJ
Peso	2,2 g

Requisiti ambientali

Temperatura operativa continua	105 °C
--------------------------------	--------

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	100 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143094689
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore



Certificazione	Standard	Nome del certificato
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Download


Documentation

Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2142.18 KB	2006-401/000-050 19.02.2019	xml 2.58 KB
		2006-401/000-050 28.04.2017	doc 23.50 KB

CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 2006-401/000-050	EPLAN Data Portal 2006-401/000-050
	ZUKEN Portal 2006-401/000-050

Note di installazione



Morsetto di base (2006-1661) con spina sezionatrice (2006-401/050-000) in posizione operativa