



Colore: ■ grigio chiaro

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Tensione nominale (III/3)	800 V
Sovratensione nominale (III/3)	8 kV
Corrente nominale	41 A

Dati geometrici

Larghezza	35,3 mm / 1.39 pollici
Altezza	4,1 mm / 0.161 pollici
Profondità	19 mm / 0.748 pollici
Assegnazione ponticello	1-3-5

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio chiaro
Carico d'incendio	0.021 MJ
Peso	4,3 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	25 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143702485
Numero tariffa doganale	85366990990



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati
Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore



Certificazione	Standard	Nome del certificato
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready


Download	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2006-405/011-000	↓

Documentation					
Additional Information		Bid Text			
Technical Section	pdf 2142.18 KB		2006-405/011-000	19.02.2019	
				xml 2.53 KB	
			2006-405/011-000	28.04.2017	doc 24.00 KB

CAD/CAE-Data		
CAD data		CAE data
2D/3D Models 2006-405/011-000		EPLAN Data Portal 2006-405/011-000 
		WSCAD Universe 2006-405/011-000 
		ZUKEN Portal 2006-405/011-000 

Note di installazione

Collegamento a ponte



Questo ponticello per punto stella è stato sviluppato in particolare per realizzare una configurazione "punto stella" ed è usato sulle scede per motori dotate di morsetti per guida TOPJOB® S.