

Scheda dati | Codice articolo: 2007-8442

Ponticello orizzontale per leva sezionatrice; 2 poli; isolato; arancione



<https://www.wago.com/2007-8442>



Colore: ■ arancione

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Corrente nominale	30 A
-------------------	------

Dati geometrici

Assegnazione ponticello	1-2
-------------------------	-----

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

<https://www.wago.com/us/material-specifications> Information on material specifications can be found here

Colore	arancione
--------	-----------

Carico d'incendio	0.012 MJ
-------------------	----------

Peso	1,9 g
------	-------

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
-------------	-------------

eCl@ss 9.0	27-14-11-40
------------	-------------

ETIM 8.0	EC000489
----------	----------

ETIM 7.0	EC000489
----------	----------

PU (SPU)	50 (10) pz.
----------	-------------

Tipo imballaggio	Box
------------------	-----

Paese d'origine	DE
-----------------	----

GTIN	4050821448136
------	---------------

Numero tariffa doganale	85366990990
-------------------------	-------------

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore



Certificazione	Standard	Nome del certificato
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2007-8442

↓

Documentation				
Additional Information			Bid Text	
Technical Section	pdf 2142.18 KB	↓	2007-8442	19.02.2019
			xml 2.52 KB	↓
			2007-8442	28.04.2017
			doc 23.00 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 2007-8442	EPLAN Data Portal 2007-8442
	↓
	WSCAD Universe 2007-8442
	↓
	ZUKEN Portal 2007-8442
	↓

Note di installazione

Collegamento a ponte



Preparazione del percorso di cortocircuitazione per i circuiti del trasformatore di corrente.



Inserire i ponticelli adiacenti isolati e protetti dal contatto nelle apposite aperture.



Inserire i ponticelli adiacenti isolati e protetti dal contatto nelle apposite aperture.