



<https://www.wago.com/2009-402>



Colore: ■ grigio

Notes	
Informazione di sicurezza	Nota: spingere il ponticello a filo fino al completo inserimento.

Electrical data	
Classificazione per IEC/EN	
Tensione nominale (III/3)	800 V
Sovratensione nominale (III/3)	8 kV
Corrente nominale	9 A

Dati di connessione	
Connessione 1	
Conduttore rigido	0,75 mm²

Dati meccanici	
Lunghezza filo del ponticello a filo	60 mm

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Carico d'incendio	0.015 MJ
Peso	1,5 g

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-14-11-40
eCl@ss 9.0		27-14-11-40
ETIM 8.0		EC000489
ETIM 7.0		EC000489
PU (SPU)		100 (10) pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4050821458883
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2009-402

↓

Documentation				
Additional Information			Bid Text	
Technical Section	pdf	2142.18 KB	2009-402	19.02.2019
				xml 2.77 KB
			2009-402	28.04.2017
				doc 23.50 KB

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 2009-402


↓

WSCAD Universe 2009-402

↓

Note di installazione

Collegamento a ponte



Spingere il ponticello a filo (2009-402) fino al completo inserimento. Per il ricablaggio, sollevare il ponticello con un utensile nella tacca appositamente prevista sul ponticello.

Collegamento a ponte



I ponticelli a filo tipo Push-in mettono in comune il potenziale tra morsetti distanti e disposti su più livelli.