



<https://www.wago.com/2009-404>



Colore: ■ grigio

Notes	
Informazione di sicurezza	Nota: spingere il ponticello a filo fino al completo inserimento.

Electrical data	
Classificazione per IEC/EN	
Tensione nominale (III/3)	800 V
Sovratensione nominale (III/3)	8 kV
Corrente nominale	9 A

Dati di connessione	
Connessione 1	
Conduttore rigido	0,75 mm²

Dati meccanici	
Lunghezza filo del ponticello a filo	110 mm

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Carico d'incendio	0.022 MJ
Peso	2 g



Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	100 (10) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821458890
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2009-404

↓

Documentation				
Additional Information			Bid Text	
Technical Section	pdf	2142.18 KB	2009-404	19.02.2019
				xml 2.77 KB
			2009-404	28.04.2017
				doc 23.50 KB

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 2009-404


↓

WSCAD Universe 2009-404

↓

Note di installazione

Collegamento a ponte



Spingere il ponticello a filo (2009-402) fino al completo inserimento. Per il ricablaggio, sollevare il ponticello con un utensile nella tacca appositamente prevista sul ponticello.

Collegamento a ponte



I ponticelli a filo tipo Push-in mettono in comune il potenziale tra morsetti distanti e disposti su più livelli.