

Scheda dati | Codice articolo: 2009-412

Ponticello a filo a innesto; isolato; lunghezza 60 mm; nero

<https://www.wago.com/2009-412>



Colore: nero

Simile all'illustrazione

Notes

Informazione di sicurezza

Nota: spingere il ponticello a filo fino al completo inserimento.

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Tensione nominale (III/3)	800 V
Sovratensione nominale (III/3)	8 kV
Corrente nominale	18 A

Dati di connessione

Connessione 1

Conduttore rigido	1,5 mm ²
-------------------	---------------------

Dati meccanici

Lunghezza filo del ponticello a filo	60 mm
--------------------------------------	-------

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](_blank)

Colore	nero
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	2 g



Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	100 (10) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454302238
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2009-412

↓

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2142.18 KB	2009-412	19.02.2019
		xml	2.77 KB
		2009-412	28.04.2017
		doc	24.00 KB

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 2009-412

↓

WSCAD Universe 2009-412

↓

Note di installazione

Collegamento a ponte



Spingere il ponticello a filo (2009-412) fino al completo inserimento. Per il ricablaggio sollevare il ponticello con un utensile.

Collegamento a ponte



I ponticelli a filo tipo Push-in mettono in comune il potenziale tra morsetti distanti e disposti su più livelli.