

<https://www.wago.com/2009-414>



Colore: ■ nero

Notes	
Informazione di sicurezza	Nota: spingere il ponticello a filo fino al completo inserimento.

Electrical data	
Classificazione per IEC/EN	
Tensione nominale (III/3)	800 V
Sovratensione nominale (III/3)	8 kV
Corrente nominale	18 A

Dati di connessione	
Connessione 1	
Conduttore rigido	1,5 mm²

Dati meccanici	
Lunghezza filo del ponticello a filo	110 mm

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	nero
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	3,1 g



Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	100 (10) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454302245
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2009-414

↓

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2142.18 KB	2009-414	19.02.2019
			xml 2.77 KB
		2009-414	28.04.2017
			doc 24.00 KB

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 2009-414


↓

WSCAD Universe 2009-414

↓

Note di installazione

Collegamento a ponte



Spingere il ponticello a filo fino al completo inserimento. Per il ricablaggio sollevare il ponticello con un utensile.

Collegamento a ponte



I ponticelli a filo tipo Push-in mettono in comune il potenziale tra morsetti distanti e disposti su più livelli.