

<https://www.wago.com/2009-414/000-005>



Colore: ■ nero

## Notes

Informazione di sicurezza

Nota: spingere il ponticello a filo fino al completo inserimento.

## Electrical data

### Classificazione per IEC/EN

Tensione nominale (III/3)	800 V
Sovratensione nominale (III/3)	8 kV
Corrente nominale	18 A

## Dati di connessione

### Connessione 1

Conduttore rigido	1,5 mm <sup>2</sup>
-------------------	---------------------

## Dati meccanici

Lunghezza filo del ponticello a filo	110 mm
--------------------------------------	--------

## Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](#)

Colore	nero
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	3,3 g

### Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	100 (10) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143665827
Numero tariffa doganale	85444290900

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

### Approvazioni/certificati

#### Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore



Certificazione	Standard	Nome del certificato
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

### Download

#### Documentation

##### Additional Information


Technical Section	pdf 2142.18 KB	<a href="#">↓</a>
-------------------	-------------------	-------------------

##### Bid Text

2009-414/000-005	19.02.2019	xml 2.81 KB	<a href="#">↓</a>
2009-414/000-005	03.01.2018	doc 24.00 KB	<a href="#">↓</a>

### Note di installazione

#### Collegamento a ponte



Spingere il ponticello a filo fino al completo inserimento. Per il ricablaggio sollevare il ponticello con un utensile.

## Collegamento a ponte



I ponticelli a filo tipo Push-in mettono in comune il potenziale tra morsetti distanti e disposti su più livelli.