



Colore: ■ nero

Notes

Informazione di sicurezza

Nota: spingere il ponticello a filo fino al completo inserimento.

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Tensione nominale (III/3)	800 V
Sovratensione nominale (III/3)	8 kV
Corrente nominale	18 A

Dati di connessione

Connessione 1

Conduttore rigido	1,5 mm ²
-------------------	---------------------

Dati meccanici

Lunghezza filo del ponticello a filo	110 mm
--------------------------------------	--------

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](_blank)

Colore	nero
Carico d'incendio	0.09 MJ
Peso	3 g



Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	100 (10) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143665834
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore




Certificazione	Standard	Nome del certificato
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Download

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2142.18 KB	2009-414/000-006	xml 2.81 KB
		19.02.2019	
		2009-414/000-006	doc 24.00 KB
		03.01.2018	

Note di installazione

Collegamento a ponte



Spingere il ponticello a filo fino al completo inserimento. Per il ricablaggio sollevare il ponticello con un utensile.

Collegamento a ponte



I ponticelli a filo tipo Push-in mettono in comune il potenziale tra morsetti distanti e disposti su più livelli.