

Scheda dati | Codice articolo: 2009-416

Ponticello a filo a innesto; 1,5 mm²; isolato; lunghezza 250 mm; nero



<https://www.wago.com/2009-416>



Colore: ■ nero

Simile all'illustrazione

Notes

Informazione di sicurezza

Nota: spingere il ponticello a filo fino al completo inserimento.

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Tensione nominale (III/3)	800 V
Sovratensione nominale (III/3)	8 kV
Corrente nominale	18 A

Dati di connessione

Connessione 1

Conduttore rigido	1,5 mm ²
-------------------	---------------------

Dati meccanici

Lunghezza filo del ponticello a filo	250 mm
--------------------------------------	--------

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](#)

Colore	nero
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	5,6 g

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	100 (10) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454302252
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2009-416	↓

Documentation


Additional Information		Bid Text				
Technical Section	pdf 2142.18 KB	↓	2009-416	19.02.2019	xml 2.77 KB	↓
			2009-416	28.04.2017	doc 24.00 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data	
EPLAN Data Portal 2009-416	↓
WSCAD Universe 2009-416	↓

Note di installazione

Collegamento a ponte



Spingere il ponticello a filo fino al completo inserimento. Per il ricablaggio sollevare il ponticello con un utensile.

Collegamento a ponte



I ponticelli a filo tipo Push-in mettono in comune il potenziale tra morsetti distanti e disposti su più livelli.