



Colore: ■ arancione

### Dati tecnici

Funzione prodotto principale

Utensile

### Dati dei materiali

Colore	arancione
Materiale isolante	Policarbonato (PC)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V2
Carico d'incendio	0.015 MJ
Peso	0,5 g

### Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	100 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821479260
Numero tariffa doganale	82055980000

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

### Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 2092-1630



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models  
2092-1630



CAE data

ZUKEN Portal  
2092-1630




Note di installazione


Sistema di bloccaggio



Distacco del connettore femmina mediante l'utensile di sgancio. Inserire l'utensile di sgancio nel nottolino di bloccaggio del connettore maschio.



Distacco di un connettore femmina mediante l'utensile di sgancio. Inserire l'utensile di sgancio nel nottolino di bloccaggio del connettore maschio.



Premere su utensile di sgancio e conduttori per staccare il connettore femmina dal connettore maschio.