



Simile all'illustrazione

## Dati tecnici

Metodo di marcatura	Trasferimento termico
Marcatura	non stampato
Montaggio	Roll
Pre-assemblaggio	20 m; 1 linea
Dispositivo di marcatura	Smart Printer (stampante a trasferimento termico)

### Dati geometrici

Larghezza	46 mm
Profondità	0,2 mm
Larghezza striscia	46 mm

### Dati meccanici

Tipo montaggio	Montaggio adesivo
Resistenza allo strofinamento	in combinazione con il nastro 258-5005

### Dati dei materiali

Colore	giallo
Materiale	Poliestere
Resistenza UV	EN 60068-2-5:2010 Procedura B
Informazioni adesivo	Acrilico; permanente
Privo di alogeni	Sì
Peso	0 g
Carico d'incendio	0 MJ



Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	+10 ... +21 °C
Temperatura aria circostante (operazione)	-40 ... +150 °C
Umidità relativa	40 ... 50 %

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-40-06-29
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 8.0	EC001288
ETIM 7.0	EC001288
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143378970
Numero tariffa doganale	39199080888

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Documentation

Operating Instructions			
2009-110 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1190.09 KB	

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Dispositivo di marcatura



[N. art.: 258-5000](#)  
Stampante a trasferimento termico; Smart Printer; per la marcatura completa dell'armadio elettrico; 300 dpi; Con materiale di marcatura