

<https://www.wago.com/211-502/000-002>



Colore: ■ giallo

Dati tecnici

Adatto	per sezioni del conduttore da 1 a 2,5 mm ²
Metodo di marcatura	Trasferimento termico
Montaggio	Roll
Pre-assemblaggio	20 m/bobina
Dispositivo di marcatura	Smart Printer (stampante a trasferimento termico)

Dati geometrici

Profondità	0,185 mm
Diametro cavo inguainato	4,8 mm

Dati meccanici

Tipo montaggio	Scorrevole
Tasso di restringimento	2:1
Resistenza allo strofinamento	in combinazione con il nastro 258-5005

Dati dei materiali

Colore	giallo
Materiale	Poliolfina
Resistenza UV	EN 60068-2-5:2010 Procedura B
Informazioni adesivo	without adhesive
Privo di alogeni	Si
Peso	235,4 g
Carico d'incendio	0 MJ

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (stoccaggio)	+10 ... +25 °C
Temperatura aria circostante (operazione)	-55 ... +125 °C
Umidità relativa	45 ... 55 %

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-40-04-01
eCl@ss 9.0	27-40-04-01
ETIM 8.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DK
GTIN	4055143370264
Numero tariffa doganale	39173200910

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Download

Documentation

Operating Instructions

211-502 Information on printing material	1	28.08.2020	pdf	1059.74 KB	
--	---	------------	-----	------------	---

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Dispositivo di marcatura



[N. art.: 258-5000](#)

Stampante a trasferimento termico; Smart Printer; per la marcatura completa dell'armadio elettrico; 300 dpi; Con materiale di marcatura