

Guaina retrattile; per Smart Printer; Diametro non ristretto: 19,0 mm; giallo



<https://www.wago.com/211-506/000-002>



Simile all'illustrazione

Dati tecnici

Adatto	per sezioni del conduttore da 35 a 50 mm²
Metodo di marcatura	Trasferimento termico
Montaggio	Roll
Pre-assemblaggio	15 m/bobina
Dispositivo di marcatura	Smart Printer (stampante a trasferimento termico)

Dati geometrici

Profondità	0,185 mm
Diametro cavo inguainato	19 mm

Dati meccanici

Tipo montaggio	Scorrevole
Tasso di restringimento	2:1
Resistenza allo strofinamento	in combinazione con il nastro 258-5005

Dati dei materiali

Colore	giallo
Materiale	Poliolefina
Resistenza UV	EN 60068-2-5:2010 Procedura B
Informazioni adesivo	without adhesive
Privo di alogeni	Sì
Peso	627,6 g
Carico d'incendio	0 MJ



Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	+10 ... +25 °C
Temperatura aria circostante (operazione)	-55 ... +125 °C
Umidità relativa	45 ... 55 %

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-40-04-01
eCl@ss 9.0	27-40-04-01
ETIM 8.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DK
GTIN	4055143370349
Numero tariffa doganale	39173200910

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Documentation

Operating Instructions			
211-502 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1059.74 KB	

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Dispositivo di marcatura



[N. art.: 258-5000](#)
Stampante a trasferimento termico; Smart Printer; per la marcatura completa dell'armadio elettrico; 300 dpi; Con materiale di marcatura