

Scheda dati | Codice articolo: 211-821

Scheda di marcatura; per Smart Printer; da usare negli ugelli; Lunghezza: 23 mm; bianco

<https://www.wago.com/211-821>



Colore: bianco

Dati tecnici

Metodo di marcatura	Trasferimento termico
Marcatura	non stampato
Montaggio	Roll
Pre-assemblaggio	2.500 etichette/bobina
Dispositivo di marcatura	Smart Printer (stampante a trasferimento termico)

Dati geometrici

Profondità	0,26 mm
Lunghezza	23 mm
Superficie di marcatura	4 x 23 mm

Dati meccanici

Tipo montaggio	Scorrevole
Resistenza allo strofinamento	in combinazione con il nastro 258-5005

Dati dei materiali

Colore	bianco
Materiale	Poliestere
Resistenza UV	EN 60068-2-5:2010 Procedura B
Informazioni adesivo	without adhesive
Privo di alogeni	Sì
Peso	220 g
Carico d'incendio	0 MJ

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (stoccaggio)	+10 ... +22 °C
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +80 °C
Umidità relativa	40 ... 50 %

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-40-04-01
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 8.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821675006
Numero tariffa doganale	39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 211-821



Documentation

Operating Instructions

211-821 Information on printing material	1	28.08.2020	pdf	1248.71 KB	
--	---	------------	-----	------------	--

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Beccuccio di marcatura



[N. art.: 211-922](#)

Ugelli; Lunghezza: 23 mm; Per l'impiego di 211-821; alogenato; Diametro esterno del cavo: da 1,5 a 2,5 mm; trasparente



[N. art.: 211-926](#)

Ugelli; Lunghezza: 23 mm; Per l'impiego di 211-821; alogenato; Diametro esterno del cavo: da 10,0 a 14,0 mm; trasparente



[N. art.: 211-927](#)

Ugelli; Lunghezza: 23 mm; Per l'impiego di 211-821; alogenato; Diametro esterno del cavo: da 14,0 a 22,0 mm; trasparente



[N. art.: 211-923](#)

Ugelli; Lunghezza: 23 mm; Per l'impiego di 211-821; alogenato; Diametro esterno del cavo: da 2,0 a 4,0 mm; trasparente



[N. art.: 211-924](#)

Ugelli; Lunghezza: 23 mm; Per l'impiego di 211-821; alogenato; Diametro esterno del cavo: da 4,0 a 7,0 mm; trasparente



[N. art.: 211-925](#)

Ugelli; Lunghezza: 23 mm; Per l'impiego di 211-821; alogenato; Diametro esterno del cavo: da 6,0 a 10,0 mm; trasparente



[N. art.: 211-823](#)

Ugelli; Lunghezza: 23 mm; Per l'impiego di 211-821; privo di alogeni; Diametro esterno cavo: da 1,4 a 5,0 mm; trasparente



[N. art.: 211-824](#)

Ugelli; Lunghezza: 23 mm; Per l'impiego di 211-821; privo di alogeni; Diametro esterno del cavo: da 5,0 a 11,0 mm; trasparente

1.1.1.1 Beccuccio di marcatura



N. art.: 211-829

Ugelli; Lunghezza: 23 mm; Per l'impiego di 211-821; privo di alogeni; trasparente

1.1.1.2 Dispositivo di marcatura



N. art.: 258-5000

Stampante a trasferimento termico; Smart Printer; per la marcatura completa dell'armadio elettrico; 300 dpi; Con materiale di marcatura

Note di installazione

Marcatura




Rimuovere l'etichetta stampata dalla bobina.



Far scorrere la piastrina nell'alloggiamento sul beccuccio. È anche possibile la sostituzione dell'etichetta una volta che il conduttore è stato connesso.



Far scorrere la marcatura attraverso lo slot di marcatura fino alla fine del beccuccio.



Poi rimuovere il resto della piastrina torcendola.