

<https://www.wago.com/221-941>



Colore: ■ grigio scuro

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Tensione nominale (III/3)	400 V
Corrente nominale	41 A

Dati geometrici

Assegnazione ponticello	1-2
-------------------------	-----

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio scuro
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Carico d'incendio	0 MJ
Peso del materiale isolante	0.45 g
Peso	2,9 g

Requisiti ambientali

Temperatura operativa continua	-60 ... +105 °C
--------------------------------	-----------------

Dati commerciali

ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	5 pz.
Paese d'origine	CN
GTIN	4055144067873
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

Download

Documentation

Additional Information

Technical Section	pdf 2142.18 KB	↓
-------------------	-------------------	-------------------

Bid Text

221-941	xml 2.95 KB	↓
---------	----------------	-------------------

221-941	docx 27.49 KB	↓
---------	------------------	-------------------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 221-941	↓
----------------------	-------------------


Note di installazione

Collegamento a ponte



Estensione della distribuzione N e PE (terra) tramite ponticello

Collegamento a ponte



Inserire il ponticello senza una funzione di bloccaggio nelle unità di connessione aperte.

Collegamento a ponte



Senza funzione di bloccaggio:
Il ponticello senza funzione di bloccaggio è inserito nei connettori di giunzione.

Collegamento a ponte



Rimuovere il meccanismo di bloccaggio per rimuovere volontariamente il ponticello.



Rimuovere il ponticello dalle unità di connessione aperte.