

Scheda dati | Codice articolo: 231-903

Ponticello; per ingresso del conduttore; 3 poli; isolato; grigio

<https://www.wago.com/231-903>



Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60664-1		
	III	III	II
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	-	320 V	-
Tensione impulsiva nominale	-	4 kV	-
Corrente nominale	-	16 A	-

Dati di connessione

Connessione 1

N. poli	3
---------	---

Dati geometrici

Passo	5/5,08 mm / 0.197/0.2 pollici
Larghezza	15,3 mm / 0.602 pollici
Profondità	6,15 mm / 0.242 pollici
Assegnazione ponticello	1-2-3

Dati meccanici

Adatto	per connettori maschio e femmina con connessione CAGE CLAMP®
--------	--

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliamide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.015 MJ
Peso	0,7 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	100 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454565848
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 231-903	↓
--	-------------------


Documentation

Additional Information

Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	↓
-------------------	------------	-------------------	-------------------

Note di installazione


Installazione



Attenzione: inserire il ponticello a barra secondo la direzione dei simboli.
 □ simbolo correlato alla direzione dello slot operativo.

Notice: Insert jumper bar according to direction of symbols.
 ◻ symbol shows direction to conductor entry.

Codifica



Le barre di ponticelli a pettine personalizzate sono create rompendo i contatti del ponticello (3 o più contatti).

Installazione




Attenzione: i ponticelli a barre a pettine riducono la sezione del conduttore a 1,5 mm² "f" + "f".

Collegamento a ponte



Inserting a comb-style jumper bar via multiple operating tool – with the female or male connector being supported in a suitable holding device.

Installazione



Utensile di montaggio per barra di ponticelli a pettine (231-902)

Applicazione



I connettori maschio e femmina possono essere pre-assemblati con ponticelli a barre a pettine a richiesta.