

Scheda dati | Codice articolo: 231-910

Ponticello; per ingresso del conduttore; 10 poli; isolato; grigio

<https://www.wago.com/231-910>



Colore: ■ grigio

Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	-	320 V	-
Tensione impulsiva nominale	-	4 kV	-
Corrente nominale	-	16 A	-

Dati di connessione

Connessione 1	
N. poli	10

Dati geometrici

Passo	5/5,08 mm / 0.197/0.2 pollici
Larghezza	50,3 mm / 1.98 pollici
Profondità	6,15 mm / 0.242 pollici

Dati meccanici

Adatto	per connettori maschio e femmina con connessione CAGE CLAMP®
--------	--

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.029 MJ
Peso	2,4 g



Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	100 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454565879
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354

Download

Environmental Product Compliance



Compliance Search	
Environmental Product Compliance 231-910	

Documentation

Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	

Note di installazione


Installazione



Attenzione: inserire il ponticello a barra secondo la direzione dei simboli.
□ simbolo correlato alla direzione dello slot operativo.


Notice: Insert jumper bar according to direction of symbols.
○ symbol shows direction to conductor entry.

Codifica




Le barre di ponticelli a pettine personalizzate sono create rompendo i contatti del ponticello (3 o più contatti).

Installazione




Attenzione: i ponticelli a barre a pettine riducono la sezione del conduttore a 1,5 mm² "I" + "I".

Collegamento a ponte




Inserting a comb-style jumper bar via multipole operating tool – with the female or male connector being supported in a suitable holding device.

Installazione



Utensile di montaggio per barra di ponticelli a pettine (231-902)

Applicazione



I connettori maschio e femmina possono essere pre-assemblati con ponticelli a barre a pettine a richiesta.