



Colore: ■ grigio

Dati tecnici

Funzione prodotto principale

Accessori di montaggio

Dati dei materiali

Colore	grigio
Carico d'incendio	0.055 MJ
Peso	1 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	50 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4017332270816
Numero tariffa doganale	39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 249-109



Documentation

Bid Text

249-109	19.02.2019	xml 2.45 KB	
249-109	18.08.2017	doc 23.00 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 249-109



CAE data

WSCAD Universe 249-109



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Marcatore



[N. art.: 209-501/000-012](#)

Scheda di marcatura WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



[N. art.: 209-501](#)

Scheda di marcatura WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



[N. art.: 209-501/000-006](#)

Scheda di marcatura WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



[N. art.: 209-501/000-002](#)

Scheda di marcatura WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



[N. art.: 209-501/000-007](#)

Scheda di marcatura WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



[N. art.: 209-501/000-005](#)

Scheda di marcatura WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso



[N. art.: 209-501/000-023](#)

Scheda di marcatura WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



[N. art.: 209-501/000-017](#)


Scheda di marcatura WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro



[N. art.: 209-501/000-024](#)

Scheda di marcatura WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola


Note di installazione

Installazione

Fissaggio di un supporto fascio cavi nello slot per marcatura.

Inserimento di un cavo nel supporto fascio cavi.

2 marcature di gruppo in alto
1 marcatura per morsetto in basso



Morsetti per matrici di ripartizione con supporti per cablaggio:
Per i morsetti a doppio potenziale larghi 5 mm, sono offerte due morsetti passanti per 3 conduttori in una custodia isolante su un livello. In questo modo si ottiene una larghezza di soli 2,5 mm (0,098 poll) rispetto ai morsetti passanti normali. Su ciascun lato del morsetto sono presenti sedi di marcatura per le etichette WMB Inline di WAGO. Tramite gli accessori disponibili questi morsetti sono impiegabili anche come morsetti sezionatori per 4 conduttori o moltiplicatori del potenziale.

I supporti di cablaggio della WAGO vengono spinti nei morsetti (circa ogni 8 unità) per formare un "condotto cavi" supplementare sopra il cablaggio dei morsetti. Le due sedi di marcatura sulla parte alta possono essere usate per la marcatura di gruppo mentre quella in basso è usata per la marcatura del morsetto.