

Scheda dati | Codice articolo: 249-138

Modulo di test a innesto; senza dispositivo di fissaggio; modulare; per morsetti per 4 conduttori; grigio

<https://www.wago.com/249-138>



Colore: ■ grigio

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Classificazione (nota)	Tensione di test massima (punta di contatto): 48 V (le spine di prova non sono protette dal contatto)
Tensione nominale (III/3)	500 V

Classificazione per IEC/EN

Classificazione (nota) 2	Massima corrente di test (punta di contatto): 0,5 A Massima corrente di test: 6 A (se le spine di prova sono connesse saldamente nell'unità di connessione)
--------------------------	--

Informazioni generali

Tensione di test	500 V
Corrente di test	0,5 A

Dati geometrici

Larghezza	8 mm / 0.315 pollici
Larghezza modulo	8 mm / 0.315 pollici

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Carico d'incendio	0.104 MJ
Peso	1,3 g

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-48
eCl@ss 9.0	27-14-11-48
ETIM 8.0	EC002555
ETIM 7.0	EC002555
PU (SPU)	100 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454359973
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	49b6921b-e745-4d6a-8ddb-6b3f340417a1
SCIP notification number (Belgium)	50c873aa-ce13-4e30-ab4e-9adb59d94ded
SCIP notification number (Bulgaria)	c516e619-ab32-4af6-940d-597525c3081d
SCIP notification number (Czech Republic)	0865b9d0-1564-4972-816f-d53032665ef1
SCIP notification number (Denmark)	7bc54153-d8e9-452c-9d7a-687d508ee438
SCIP notification number (Finland)	6be4f7a4-129f-484a-a4b0-103da2af6b83
SCIP notification number (France)	0bd316cb-03d1-4234-bcf8-45f5572ec581
SCIP notification number (Germany)	6f2ba8d9-c1e3-4349-afac-95220f391089
SCIP notification number (Hungary)	4af9e7b7-693d-402c-a686-b557b400b255
SCIP notification number (Italy)	17fe9b05-3091-4a41-8cdf-4ed7e1c170fe
SCIP notification number (Netherlands)	1bf7fd6f-5723-455d-824b-90caf37ff4aa
SCIP notification number (Poland)	3df95b8e-68af-4906-8d33-889a86169935
SCIP notification number (Romania)	9dbfa58c-c2e9-47aa-98d1-3fc3489cff4e
SCIP notification number (Sweden)	ade9cabcc-dde1-4c62-b145-15b12ab45ec9

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 249-138

↓

Documentation			
Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2142.18 KB	249-138	19.02.2019
			xml 3.14 KB
		249-138	18.08.2017
			doc 24.00 KB

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 249-138



CAE data

WSCAD Universe
249-138

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Test e misurazione


1.1.1.1 Accessori per test

**N. art.: 210-136**

Spina di prova; Ø 2 mm; con cavo di 500 mm; rosso


Note di installazione

Installazione




Collegamento di moduli singoli insieme per costruire una spina di test modulare multipolo.

Test



Test attraverso moduli per spina di prova innestati sulla morsettiera: cablata o non cablata. Dato che il contatto è effettuato con l'unità CAGE CLAMP® (acciaio per molla), questo tipo di test è limitato a un massimo di 0,5 A.

La distanza tra i dispositivi di bloccaggio deve essere da 35 a 40 mm circa!



Test dopo la connessione dei conduttori.