

Scheda dati | Codice articolo: 249-147

Modulo di test a innesto tipo B; modulare; 2,50 mm²; grigio

<https://www.wago.com/249-147>



Colore: ■ grigio

Notes

Informazione di sicurezza

Queste spine per test non sono adatte per applicazioni Ex-e.

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Legenda (classificazione)

(III / 3) \triangleq Categoria sovratensione III / grado di emissioni 3

Informazioni generali

Tensione di test 630 V
Corrente di test 10 A

Dati di connessione

Numero totale di punti di connessione 1
Numero totale di potenziali 1

Connessione 1

Tecnica di connessione CAGE CLAMP®
Tipo azionamento Utensile
Materiali del conduttore collegabile Rame
Conduttore rigido 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Conduttore flessibile 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Lunghezza spelatura 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici
N. poli 1
Direzione cablaggio Cablaggio frontale

Dati geometrici

Larghezza 6 mm / 0.236 pollici
Larghezza modulo 6 mm / 0.236 pollici

Dati meccanici

| | |
|-------------------|--------------------|
| Livello marcatura | Marcatura laterale |
|-------------------|--------------------|

Dati dei materiali

| | |
|--|--|
| Nota sui dati dei materiali | Information on material specifications can be found here |
| Colore | grigio |
| Classe di infiammabilità secondo UL 94 | V1 |
| Carico d'incendio | 0.036 MJ |
| Peso | 2,5 g |

Dati commerciali

| | |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0 | 27-14-11-48 |
| eCl@ss 9.0 | 27-14-11-48 |
| ETIM 8.0 | EC002555 |
| ETIM 7.0 | EC002555 |
| PU (SPU) | 100 (25) pz. |
| Tipo imballaggio | Box |
| Paese d'origine | DE |
| GTIN | 4045454265120 |
| Numero tariffa doganale | 85366990990 |

Environmental Product Compliance

| | |
|------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status | Compliant, No Exemption |
|------------------------|-------------------------|

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

| | |
|--|-------------------|
| Environmental Product Compliance 249-147 | ↓ |
|--|-------------------|

Documentation

Additional Information

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| Technical Section | pdf 2142.18 KB | ↓ |
|-------------------|-------------------|-------------------|

Bid Text

| | | | |
|---------|------------|-----------------|-------------------|
| 249-147 | 19.02.2019 | xml 2.95 KB | ↓ |
| 249-147 | 28.04.2017 | doc 24.50 KB | ↓ |

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 249-147 

CAE data

WSCAD Universe 249-147 

ZUKEN Portal 249-147 

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Marcatore

N. art.: 2009-145/000-012
Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione

N. art.: 2009-145
Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 2009-145/000-006
Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu

N. art.: 2009-145/000-002
Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo

N. art.: 2009-145/000-007
Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio

N. art.: 2009-145/000-005
Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso

N. art.: 2009-145/000-023
Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde

N. art.: 2009-145/000-024
Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola

N. art.: 248-501/000-012
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione

N. art.: 248-501
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 248-501/000-006
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu

N. art.: 248-501/000-002
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo

N. art.: 248-501/000-007
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio

N. art.: 248-501/000-005
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso

N. art.: 248-501/000-023
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde

N. art.: 248-501/000-017
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro

N. art.: 248-501/000-024
Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola

N. art.: 793-5501/000-012
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione

N. art.: 793-5501
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 793-5501/000-006
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu

N. art.: 793-5501/000-002
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo

N. art.: 793-5501/000-007
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio

N. art.: 793-5501/000-014
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; marrone

N. art.: 793-5501/000-005
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso

N. art.: 793-5501/000-023
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde

N. art.: 793-5501/000-017
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro

N. art.: 793-5501/000-024
Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola

N. art.: 2009-115/000-012
WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione

1.1.1.1 Marcatore



N. art.: 2009-115

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 2009-115/000-006

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



N. art.: 2009-115/000-002

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



N. art.: 2009-115/000-007

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



N. art.: 2009-115/000-023

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



N. art.: 2009-115/000-017

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro



N. art.: 2009-115/000-024

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola

Note di installazione

Installazione



Collegamento a scatto tra spina di prova e moduli ciechi per costruire una spina di prova modulare (massimo 10 poli).

Connessione conduttore



Connessione CAGE CLAMP®

Da 0,08 a 1,5 mm²; modulo largo 5 mm

Da 0,08 a 2,5 mm²; modulo largo 6 mm



Le spine di test tipo B vengono direttamente innestate nella sede per il ponticello della barra di corrente.



Per testare i singoli circuiti, WAGO offre un accessorio per spine di prova unipolari dotato di CAGE CLAMP® fino a 2,5 mm² (14 AWG) per il contatto diretto con la barra di corrente di un morsetto, oppure adattatori per spine di prova a 1 polo per spine di prova con Ø 4 mm.

Per i test sui gruppi di morsetti assemblati, WAGO ha sviluppato dei moduli tipo spina di test modulare multipolare (max. 10 poli). I moduli per spina di prova del tipo B di WAGO con connessione CAGE CLAMP® sono ideali per testare i morsetti completamente cablati, anche quando si usano ponticelli orizzontali. Per questo tipo di test, il gruppo modulare corrisponde esattamente al gruppo del morsetto. I moduli spina di test stabiliscono un contatto diretto con le sedi del ponticello dei morsetti da testare.

Con riserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!

Gli indirizzi attuali possono essere trovati su: www.wago.com