


Scheda dati | Codice articolo: 2626-3103

Morsetto per circuito stampato; 6 mm²; Passo pin 7,5 mm; 3 poli; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grigio



<https://www.wago.com/2626-3103>



Colore: ■ grigio



Misure in mm
 $L = (\text{pole no.} - 1) \times \text{pin spacing} + 9.3 \text{ mm}$



- Morsetti per circuiti stampati con connessione CAGE CLAMP® Push-In
- Connessione a innesto diretto dei conduttori rigidi e con boccola crimpata
- Ideale per applicazioni passaparete del pannello tramite funzione in parallelo all'ingresso del conduttore
- Il test di controllo può essere eseguito sia in parallelo che in perpendicolare rispetto all'ingresso del conduttore

Notes

Varianti:

Altri numeri di poli

Marcatura diretta

Altri colori

Other versions (or variants) can be requested from WAGO Sales or configured at <https://configurator.wago.com/>.

Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60664-1			Certificazioni secondo	UL 1059		
	III	III	II		B	C	D
Overvoltage category				Tensione nominale	300 V	150 V	600 V
Pollution degree	3	2	2	Corrente nominale	38 A	38 A	5 A
Tensione nominale	630 V	630 V	1000 V				
Tensione impulsiva nominale	6 kV	6 kV	6 kV				
Corrente nominale	48 A	48 A	48 A				

Certificazioni secondo		CSA		
Use group	B	C	D	
Tensione nominale	300 V	150 V	600 V	
Corrente nominale	31 A	38 A	5 A	

Dati di connessione

Numero totale di punti di connessione	3
Numero totale di potenziali	3
Numero tipi di connessione	1
Numero di livelli	1

Connessione 1

Tecnica di connessione	Push-in CAGE CLAMP®
Tipo azionamento	Utensile
Conduttore rigido	0,2 ... 10 mm² / 24 ... 8 AWG
Conduttore flessibile	0,2 ... 10 mm² / 24 ... 8 AWG
Conduttore flessibile; con boccola isolata	0,25 ... 6 mm²
Conduttore flessibile; con boccola non isolata	0,25 ... 6 mm²
Conduttore flessibile; con boccola doppia	0,25 ... 2,5 mm²
Lunghezza spelatura	13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 pollici
Direzione connessione conduttore verso circuito stampato	90 °
N. poli	3

Dati geometrici

Passo	7,5 mm / 0.295 pollici
Larghezza	24,3 mm / 0.957 pollici
Altezza	28,2 mm / 1.11 pollici
Altezza dal piano	24,2 mm / 0.953 pollici
Profondità	18,5 mm / 0.728 pollici
Lunghezza pin a saldare	4 mm
Dimensioni pin da saldare	1,5 x 1 mm
Diametro foro praticato con tolleranza	2 ^(+0,1) mm

Dati meccanici

Tipo montaggio	Montaggio passante
----------------	--------------------

Contatto PCB

Contatto PCB	THT
Sistemazione pin a saldare	Sull'intera morsettiera (in linea)
Numero di pin a saldare per potenziale	2

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	VO
Materiale molla morsetto	Acciaio per molla al cromo nichel (CrNi)
Materiale di contatto	Rame eletrolitico (E _{Cu})
Placcatura di contatto	Stagnato
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	12,3 g

Requisiti ambientali

Limite campo di temperatura	-60 ... +105 °C
Temperatura di lavorazione	-35 ... +60 °C
Temperatura operativa continua	-60 ... +105 °C

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-44-04-01
eCl@ss 9.0	27-44-04-01
ETIM 8.0	EC002643
ETIM 7.0	EC002643
PU (SPU)	90 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143731751
Numeri tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CB DEKRA Certification B.V.	IEC 60947-7-4	NL-64739
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70146882
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947-7-4	71-113203

Download

Documentation

Additional Information

Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	
-------------------	------------	-------------------	------------------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models
2626-3103

CAE data

ZUKEN Portal
2626-3103

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Boccola

1.1.1.1 Boccola

[N.art.: 216-263](#)

Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18;
isolato; stagnato elettricamente; rame
elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec.
DIN 46228, parte 4/09.90; rosso

[N.art.: 216-264](#)

Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16;
isolato; stagnato elettricamente; rame
elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec.
DIN 46228, parte 4/09.90; nero

[N.art.: 216-266](#)

Boccola; Boccola per 2,5 mm² / AWG 14;
isolato; stagnato elettricamente; rame
elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec.
DIN 46228, parte 4/09.90; blu

[N.art.: 216-267](#)

Boccola; Boccola per 4 mm² / AWG 12;
isolato; stagnato elettricamente; rame
elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec.
DIN 46228, parte 4/09.90; grigio

[N.art.: 216-208](#)

Boccola; Boccola per 6 mm² / AWG 10;
isolato; stagnato elettricamente; rame
elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec.
DIN 46228, parte 4/09.90; giallo

[N.art.: 216-108](#)

Boccola; Boccola per 6 mm² / AWG 10;
non isolato; stagnato elettricamente; ar-
gento-colorato

1.1.2 Utensile

1.1.2.1 Utensile

[N.art.: 210-721](#)

Utensile; Lama: 5,5 x 0,8 mm; con un corpo
parzialmente isolato; multicolore

Note di installazione

Connessione conduttore



Inserimento dei conduttori flessibili e ri-
mozione di tutti i conduttori tramite utensi-
le

Connessione conduttore



Inserimento dei conduttori rigidi o con boccola con terminazione a spinta