

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; MARCATO; L1,, L2,, L3,, N,, PE; non estensibile; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; rosso



Simile all'illustrazione

Metodo di marcatura	Trasferimento termico
Marcatura	L1, , L2, , L3, , N, , ⊕, ;
Marcatura (numero)	10
Direzione marcatura	Marcatura orizzontale
Colore marcatura	nero
Tipo marcatura	Simbolo
Rappresentazione della stampa	Simboli consecutive su ciascuna striscia
Montaggio	Marker card
Pre-assemblaggio	10 strisce con 10 etichette per ogni scheda
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0

Larghezza marcatura/striscia	5 mm
Larghezza marcatore	5 mm

Resistenza allo strofinamento	EN 60998-1:2004
-------------------------------	-----------------

Colore	rosso
Resistenza UV	EN 60068-2-5:2010 Procedura B
Privo di alogeni	Sì
Peso	6,7 g
Carico d'incendio	0.201 MJ



Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 8.0	EC000761
ETIM 7.0	EC000761
PU (SPU)	50 (5) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4017332011600
Numero tariffa doganale	49119900000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
264-902/000-005

↓

Note di installazione

Marcatura



Marcatura con sistema di marcatura rapida Mini-WSB Quick.