




<https://www.wago.com/267-520>



Colore: ■ giallo

Simile all'illustrazione



Misure in mm

Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 61984		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	-	500 V	-
Tensione impulsiva nominale	-	4 kV	-
Corrente nominale	-	16 A	-

Dati di connessione

Numero tipi di connessione	1	Connessione 1	
		N. poli	4

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here		
Colore	giallo		
Gruppo materiale	I		
Materiale isolante	Poliamide (PA66)		
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0		
Materiale molla morsetto	Acciaio per molla al cromo nichel (CrNi)		
Materiale di contatto	Rame elettrolitico (E _{Cu})		
Placcatura di contatto	Stagnato		
Carico d'incendio	0.273 MJ		
Peso	14,9 g		

Requisiti ambientali		
Stabilità temperatura		105 °C

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-44-03-14
eCl@ss 9.0		27-44-03-14
ETIM 8.0		EC000458
ETIM 7.0		EC000458
PU (SPU)		50 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		PL
GTIN		4045454498986
Numero tariffa doganale		85366990990

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61984	2156138.01
CCA DEKRA Certification B.V.	IEC 61984	NL-47713
UL UL International Germany GmbH	UL 1977	E45171
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61984	40032309

Download

Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance 267-520		

Documentation



Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 267-520 	ZUKEN Portal 267-520 