



<https://www.wago.com/2789-9052>



Caratteristiche:

- Questo modulo di comunicazione è innestabile a scatto sull'interfaccia di comunicazione dell'alimentatore Pro 2
- Modbus TCP/UDP
- Adatto per il monitoraggio dell'alimentazione secondaria
- Sono disponibili a richiesta dei blocchi funzioni per i sistemi di controllo standard
- Switch ETHERNET integrato per facilitare il cablaggio
- Apertura di marcatura per schede di marcatura (WMB) di WAGO e strisce di marcatura WAGO

Dati tecnici			
Ingresso		Signaling and communication	
Tensione nominale d'ingresso $U_{i\text{nom}}$	DC 5 V (SELV)	Segnalazione	1 x LED ERR (rosso) 1 x LED COM OK (verde) 1 x LNK/ACTx LED (verde) 1 x SPEEDx LED (arancione)
Corrente d'ingresso nominale U_N	210 mA (tip.)	Comunicazione	Modbus (TCP, UDP)
		Protocolli ETHERNET	HTTP(S) BootP DHCP SNTP
		Opzioni di configurazione	Web-Based Management
		Visualizzazione	Web Visu
		Velocità baud	100 MBd (ETHERNET: 10/100 Mbit/s)
		Mezzo di trasmissione (comunicazione/fieldbus)	ETHERNET: Twisted Pair S-UTP; 100 Ω ; Cat. 5

Sicurezza e protezione	
Test voltage (fieldbus)	0,775 kV AC; 50 Hz; 1 min
Classe di protezione	III IP20; secondo EN 60529
Tipo isolante	Isolamento funzionale
Categoria sovratensione	III
Grado di emissione	2



Dati di connessione		
Tipo di connessione (1)		Modbus TCP/UDP
Lunghezza linea (max.)		100 m
Mezzo di trasmissione		ETHERNET: Twisted Pair S-UTP; 100 Ω; Cat. 5

Dati geometrici		
Larghezza		35 mm / 1.378 pollici
Altezza		80 mm / 3.15 pollici
Profondità		22 mm / 0.866 pollici
Nota (dimensioni)		Profondità in stato montato

Dati meccanici		
Tipo montaggio		Innestabile a scatto su una interfaccia di comunicazione dell'alimentatore Pro 2 (x4)

Dati dei materiali		
Carico d'incendio		0 MJ
Peso		45 g

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)		-40 ... +55 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)		-40 ... +85 °C
Umidità relativa		5 ... 95 % (nessuna condensa ammissibile)
Altezza d'esercizio (max.)		5000 m

Norme e specifiche tecniche		
Marchio di conformità		CE
Norme/specifiche		EN 61010-1 EN 61010-2-201 EN 61204-3 UL 61010-1 UL 61010-2-201

Dati commerciali		
ETIM 8.0		EC002498
ETIM 7.0		EC002498
PU (SPU)		1 pz.
Paese d'origine		CN
Numero tariffa doganale		85176200000

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati		
--------------------------	--	--



Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 61010-2-201	UL-US- L175199-14-42709102-1_UL- CA- L175199-44-42709102-2

Certificazioni per aree a rischio



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCA- TIONS)	UL 121201	E198726

Download

Documentation

Manual			
Product Manual Com- munication Module Modbus TCP; Commu- nication capacity	V 1.2.0 19.07.2023	pdf 14471.62 KB	↓

Bid Text			
2789-9052	11.05.2022	docx 29.10 KB	↓
2789-9052	11.05.2022	xml 5.64 KB	↓

Instruction Leaflet			
Communication Modu- le; Modbus TCP	V 1.0.0 27.10.2021	pdf 3239.74 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data	
2D/3D Models 2789-9052	↓

CAE data	
EPLAN Data Portal 2789-9052	↓

Runtime Software

Firmware			
2789-9052; Pro 2 Kom- munikationsmodul Modbus TCP	V 1.34 18.08.2023	zip 428.29 KB	↓

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Portaetichette



N. art.: 2789-1233

Portaetichette; per WMB o strisce di marcatura; Lunghezza: 33 mm