

Scheda dati | Codice articolo: 281-407

Spina di prova; larghezza 6 mm; Corrente nominale 24 A; per 0,08 mm² - 2,5 mm²; 2,50 mm²; grigio

<https://www.wago.com/281-407>



Colore: ■ grigio

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Corrente nominale	24 A
-------------------	------

Dati di connessione

Numero totale di punti di connessione	1
Numero totale di potenziali	1

Connessione 1

Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Conduttore flessibile	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Lunghezza spelatura	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici
Direzione cablaggio	Cablaggio frontale

Dati geometrici

Larghezza	6 mm / 0.236 pollici
-----------	----------------------

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](https://www.wago.com/us/material-specifications)

Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.074 MJ
Peso	2,2 g



Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-48
eCl@ss 9.0	27-14-11-48
ETIM 8.0	EC002555
ETIM 7.0	EC002555
PU (SPU)	100 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918255622
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 281-407


↓

Documentation				
Additional Information		Bid Text		
Technical Section	pdf 2142.18 KB	281-407	19.02.2019	xml 2.86 KB
			02.05.2017	doc 23.50 KB

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 281-407	WSCAD Universe 281-407
	ZUKEN Portal 281-407

Note di installazione

Test



Test con una spina di prova.
L'immagine mostra una spina di prova dotata di CAGE CLAMP®.

Con riserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!

Gli indirizzi attuali possono essere trovati su: www.wago.com