





Colore: ■ grigio



Misure in mm

| Electrical data                |                                                                |                                                              |         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| Classificazione per IEC/EN     |                                                                | Power Loss                                                   |         |
| Tensione nominale (III/3)      | 800 V                                                          | Power loss, per pole (potential)                             | 0.256 W |
| Sovratensione nominale (III/3) | 8 kV                                                           | Rated current I <sub>N</sub> for specified power loss        | 16 A    |
| Corrente nominale              | 16 A                                                           | Resistance value for specified, current-dependent power loss | 0.001 Ω |
| Legenda (classificazione)      | (III / 3) ≙ Categoria sovratensione III / grado di emissioni 3 |                                                              |         |

| Dati di connessione                   |   |                                      |                   |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| Numero totale di punti di connessione | 2 | Connessione 1                        |                   |
| Numero totale di potenziali           | 2 | Tecnica di connessione               | CAGE CLAMP®       |
| Numero di livelli                     | 1 | Tipo azionamento                     | Utensile          |
|                                       |   | Materiali del conduttore collegabile | Rame<br>Alluminio |

| Connessione 1                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota sui materiali del conduttore collegabile | <p><b>Terminating Aluminum Conductors</b></p> <p>WAGO spring clamp terminal blocks are suitable for solid aluminum conductors up to 4 mm²/12 AWG if WAGO “Alu-Plus” Contact Paste <a href="https://www.wago.com/249-130">249-130</a> is used for termination.</p> <p>“Alu-Plus” Contact Paste Advantages:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Automatically destroys the oxide film during clamping.</li><li>• Prevents fresh oxidation at the clamping point.</li><li>• Prevents electrolytic corrosion between aluminum and copper conductors (in the same terminal block).</li><li>• Provides long-term protection against corrosion.</li></ul> <p>Using terminal blocks with CAGE CLAMP® Spring Pressure Connection Technology, <b>aluminum conductors must first be cleaned with a blade</b> and then immediately be inserted into the clamping units filled with “Alu-Plus” Contact Paste.</p> <p>It is also possible to apply WAGO “Alu-Plus” <b>additionally</b> on the whole surface of the aluminum conductor before termination.</p> <p>Please note that the nominal currents must be adapted to the reduced conductivity of the aluminum conductors::</p> <p>2.5 mm² = 16 A</p> <p>4 mm² = 22 A</p> |
| Conduttore rigido                             | 0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Conduttore flessibile                         | 0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lunghezza spelatura                           | 9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 pollici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Direzione cablaggio                           | Cablaggio frontale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Dati geometrici                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Larghezza                                      | 8 mm / 0.315 pollici  |
| Altezza                                        | 60 mm / 2.362 pollici |
| Profondità dal bordo superiore della guida DIN | 60 mm / 2.362 pollici |

| Dati meccanici    |                    |
|-------------------|--------------------|
| Forma             | angolato           |
| Tipo montaggio    | Guida DIN 35       |
| Livello marcatura | Marcatura centrale |

| Dati dei materiali                     |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota sui dati dei materiali            | <a href="https://www.wago.com/us/material-specifications">https://www.wago.com/us/material-specifications</a> <a href="#">Information on material specifications can be found here</a> |
| Colore                                 | grigio                                                                                                                                                                                 |
| Gruppo materiale                       | I                                                                                                                                                                                      |
| Materiale isolante                     | Poliammide (PA66)                                                                                                                                                                      |
| Classe di infiammabilità secondo UL 94 | V0                                                                                                                                                                                     |
| Carico d'incendio                      | 0.318 MJ                                                                                                                                                                               |
| Peso                                   | 18,4 g                                                                                                                                                                                 |



| Requisiti ambientali           |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Temperatura di lavorazione     | -35 ... +85 °C  |
| Temperatura operativa continua | -60 ... +105 °C |

| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-14-11-26   |
| eCl@ss 9.0              | 27-14-11-26   |
| ETIM 8.0                | EC000902      |
| ETIM 7.0                | EC000902      |
| PU (SPU)                | 50 pz.        |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | CN            |
| GTIN                    | 4045454871604 |
| Numero tariffa doganale | 85365080900   |

| Environmental Product Compliance |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant, No Exemption |

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



| Certificazione                        | Standard  | Nome del certificato |
|---------------------------------------|-----------|----------------------|
| CCA<br>DEKRA Certification B.V.       | IEC 60947 | NTR NL-7454/A1       |
| CSA<br>CSA Group                      | C22.2     | 1505034              |
| KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947  | 71-107288            |
| UR<br>UL International Germany GmbH   | UL 1059   | E45172               |

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

| Certificazione                                     | Standard | Nome del certificato |
|----------------------------------------------------|----------|----------------------|
| EU-Declaration of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG | -        | -                    |
| UK-Declaration of Conformity<br>WAGO GmbH & Co. KG | -        | -                    |

| Certificazioni per applicazioni nautiche         |          |                      |
|--------------------------------------------------|----------|----------------------|
|                                                  |          |                      |
| Certificazione                                   | Standard | Nome del certificato |
| ABS<br>American Bureau of Shipping               | -        | 20-HG1941090-PDA     |
| BV<br>Bureau Veritas S.A.                        | EN 60947 | 07436/F0 BV          |
| DNV GL<br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | -        | TAE00001V2           |

| Download                         |
|----------------------------------|
| Environmental Product Compliance |



|                                          |  |  |
|------------------------------------------|--|--|
| Compliance Search                        |  |  |
| Environmental Product Compliance 281-624 |  |  |

|                        |                   |          |                 |            |
|------------------------|-------------------|----------|-----------------|------------|
| Documentation          |                   |          |                 |            |
| Additional Information |                   | Bid Text |                 |            |
| Technical Section      | pdf<br>2142.18 KB |          | 281-624         | 19.02.2019 |
|                        |                   |          | xml<br>3.12 KB  |            |
|                        |                   |          | 281-624         | 09.03.2017 |
|                        |                   |          | doc<br>24.50 KB |            |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| CAD/CAE-Data         |                           |
| CAD data             | CAE data                  |
| 2D/3D Models 281-624 | EPLAN Data Portal 281-624 |
|                      |                           |
|                      | WSCAD Universe 281-624    |
|                      |                           |
|                      | ZUKEN Portal 281-624      |
|                      |                           |

|                           |
|---------------------------|
| 1 Prodotti compatibili    |
| 1.1 Accessori richiesti   |
| 1.1.1 Piastra terminale   |
| 1.1.1.1 Piastra terminale |



|                                                                                       |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N. art.: 281-309</b><br>Piastra terminale e intermedia; spessore 2,5 mm; arancione | <b>N. art.: 281-311</b><br>Piastra terminale e intermedia; spessore 2,5 mm; grigio |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |
|-------------------------|
| 1.2 Accessori opzionali |
| 1.2.1 Boccola           |
| 1.2.1.1 Boccola         |



|                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N. art.: 216-301</b><br>Boccola; Boccola per 0,25 mm² / AWG 24; isolato; stagnato elettricamente; giallo | <b>N. art.: 216-302</b><br>Boccola; Boccola per 0,34mm²/22 AWG; isolato; stagnato elettricamente; turchese chiaro | <b>N. art.: 216-201</b><br>Boccola; Boccola per 0,5mm²/20 AWG; isolato; stagnato elettricamente; bianco | <b>N. art.: 216-241</b><br>Boccola; Boccola per 0,5mm²/20 AWG; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; bianco |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.2.1.1 Boccola

**N. art.: 216-202**

Boccola; Boccola per 0,75mm<sup>2</sup>/18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; grigio

**N. art.: 216-242**

Boccola; Boccola per 0,75mm<sup>2</sup>/18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; grigio

**N. art.: 216-243**

Boccola; Boccola per 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; rosso

**N. art.: 216-203**

Boccola; Boccola per 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rosso

**N. art.: 216-204**

Boccola; Boccola per 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; nero

**N. art.: 216-244**

Boccola; Boccola per 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; nero

**N. art.: 216-205**

Boccola; Boccola per 2,08 mm<sup>2</sup> / AWG 14; isolato; stagnato elettricamente; giallo

**N. art.: 216-206**

Boccola; Boccola per 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; isolato; stagnato elettricamente; blu

**N. art.: 216-246**

Boccola; Boccola per 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; blu

**N. art.: 216-106**

Boccola; Boccola per 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato

## 1.2.2 Guida DIN

## 1.2.2.1 Accessori di montaggio

**N. art.: 210-508**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; con foratura; galvanizzato; simile a EN 60715; argento-colorato

**N. art.: 210-197**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; con foratura; simile a EN 60715; argento-colorato

**N. art.: 210-506**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; galvanizzato; simile a EN 60715; argento-colorato

**N. art.: 210-114**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; simile a EN 60715; argento-colorato

**N. art.: 210-118**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 2,3 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; argento-colorato

**N. art.: 210-504**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; galvanizzato; secondo EN 60715; argento-colorato

**N. art.: 210-115**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; secondo EN 60715; "Larghezza foro 18 mm; argento-colorato

**N. art.: 210-112**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; secondo EN 60715; "Larghezza foro 25 mm; argento-colorato

**N. art.: 210-505**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; galvanizzato; secondo EN 60715; argento-colorato

**N. art.: 210-113**

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; argento-colorato

**N. art.: 210-196**

Guida di supporto in alluminio; 35 x 8,2 mm; spessore 1,6 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; simile a EN 60715; argento-colorato

**N. art.: 210-198**

Guida di supporto in rame; 35 x 15 mm; spessore 2,3 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; rame-colorato

## 1.2.3 Marcatura

## 1.2.3.1 Marcatore

**N. art.: 793-501/000-012**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione

**N. art.: 793-501**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

**N. art.: 793-501/000-006**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu

**N. art.: 793-501/000-002**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo

**N. art.: 793-501/000-007**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio

**N. art.: 793-501/000-005**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso

**N. art.: 793-501/000-023**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde

**N. art.: 793-501/000-017**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro

### 1.2.3.1 Marcatore



**N. art.: 793-501/000-024**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola



**N. art.: 793-5501/000-012**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



**N. art.: 793-5501**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



**N. art.: 793-5501/000-006**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



**N. art.: 793-5501/000-002**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



**N. art.: 793-5501/000-007**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



**N. art.: 793-5501/000-005**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso



**N. art.: 793-5501/000-023**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



**N. art.: 793-5501/000-017**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro



**N. art.: 793-5501/000-024**

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola



**N. art.: 2009-115/000-012**

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



**N. art.: 2009-115**

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



**N. art.: 2009-115/000-006**

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



**N. art.: 2009-115/000-002**

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



**N. art.: 2009-115/000-007**

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



**N. art.: 2009-115/000-023**

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



**N. art.: 2009-115/000-017**

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro



**N. art.: 2009-115/000-024**

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola

### 1.2.4 Montaggio

#### 1.2.4.1 Accessori di montaggio



**N. art.: 249-116**

Blocchetto terminale senza vite; larghezza 6 mm; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; grigio



**N. art.: 209-106**

Supporto di montaggio; per montaggio isolato su guida DIN 35; grigio

#### 1.2.4.2 Cover



**N. art.: 709-153**

Copertura; Tipo 1; adatta per supporto copertura, tipo 1; lunghezza 1 m; trasparente

#### 1.2.4.3 Cover carrier



**N. art.: 709-167**

Supporto copertura; Tipo 1; incl. viti di fissaggio/bloccaggio e dado zigrinato; adatto per i morsetti per montaggio su guida delle serie da 279 a 282 e 880; adatto per i mini-morsetti per montaggio su guida della serie 264; adatto per i morsetti per attuatori e sensori della serie 270; grigio

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.5 Ponticello                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                 |
| 1.2.5.1 Ponticello                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                 |
|                                                                          |                                                     |                          |              |
| <a href="#">N. art.: 709-110</a><br>Catena di ponticelli a filo; 2,5 mm²; isolato; nero                                                                   | <a href="#">N. art.: 709-111</a><br>Catena di ponticelli a filo; 2,5 mm²; isolato; nero                                              | <a href="#">N. art.: 709-112</a><br>Catena di ponticelli a filo; 2,5 mm²; isolato; nero                    | <a href="#">N. art.: 210-123</a><br>Catena di ponticelli a filo; isolato; blu                   |
|                                                                          |                                                     |                           |              |
| <a href="#">N. art.: 210-103</a><br>Catena di ponticelli a filo; isolato; nero                                                                            | <a href="#">N. art.: 281-490</a><br>Ponticello; 10 poli; isolato; grigio                                                             | <a href="#">N. art.: 281-482</a><br>Ponticello; 2 poli; isolato; grigio                                    | <a href="#">N. art.: 281-492</a><br>Ponticello; 2 poli; isolato; grigio                         |
|                                                                          |                                                     |                           |                                                                                                 |
| <a href="#">N. art.: 281-483</a><br>Ponticello; 3 poli; isolato; grigio                                                                                   | <a href="#">N. art.: 281-485</a><br>Ponticello; 5 poli; isolato; grigio                                                              | <a href="#">N. art.: 281-402</a><br>Ponticello; isolato; grigio                                            |                                                                                                 |
| 1.2.6 Ponticello a filo a innesto                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                 |
| 1.2.6.1 Ponticello                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                 |
|                                                                          |                                                     |                          |              |
| <a href="#">N. art.: 249-126</a><br>Ponticello a filo a innesto; 0,75 mm²; isolato; lunghezza 110 mm; nero                                                | <a href="#">N. art.: 249-123</a><br>Ponticello a filo a innesto; 0,75 mm²; isolato; lunghezza 180 mm; nero                           | <a href="#">N. art.: 249-127</a><br>Ponticello a filo a innesto; 0,75 mm²; isolato; lunghezza 250 mm; nero | <a href="#">N. art.: 249-125</a><br>Ponticello a filo a innesto; isolato; lunghezza 60 mm; nero |
| 1.2.7 Sistema di bloccaggio                                                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                 |
| 1.2.7.1 Dispositivo di bloccaggio                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                 |
|                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                 |
| <a href="#">N. art.: 210-254</a><br>Barra di interblocco; blocca meccanicamente i collegamenti multipli; lunghezza 1 m; trasparente                       |                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                 |
| 1.2.8 Test e misurazione                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                 |
| 1.2.8.1 Accessori per test                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                 |
|                                                                        |                                                   |                                                                                                            |                                                                                                 |
| <a href="#">N. art.: 280-404</a><br>Adattatore spina di prova; larghezza 5 mm; per spina di prova (Ø 2,3 mm); adatto per morsetti 1,5 mm² - 4 mm²; grigio | <a href="#">N. art.: 281-407</a><br>Spina di prova; larghezza 6 mm; Corrente nominale 24 A; per 0,08 mm² - 2,5 mm²; 2,50 mm²; grigio |                                                                                                            |                                                                                                 |
| 1.2.9 Utensile                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                 |

### 1.2.9.1 Utensile



**N. art.: 210-658**

Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; angolato; corto; multicolore

**N. art.: 210-657**


Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; corto; multicolore

**N. art.: 210-720**

Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore

## Note di installazione


### Connessione conduttore



**Connessione CAGE CLAMP®**

Inserimento di un conduttore. Quando sono utilizzate delle boccole, il morsetto deve essere di una dimensione inferiore rispetto alla sezione nominale del conduttore.


### Collegamento a ponte




**Collegamento a ponte**

Distribuzione della corrente fra diversi circuiti protetti da fusibile per mezzo di ponticelli isolati a innesto.

## Test



Prova della tensione, a lato d'ingresso o d'uscita con portafusibile chiuso (sotto tensione)



Test con portafusibile in posizione aperta (senza tensione)




Test di tensione sull'ingresso nella sede per test della barra di corrente



Test di tensione sull'uscita tramite aperture di test separate.



Misurazione di corrente tra la sede per ponticello e la sede di test.




Prova di tensione (lato ingresso) con adattatore per spina di prova (mostrato 280-404) o spina di prova (281-407).



## Sicurezza



Protezione dal contatto in tutte le posizioni del porta fusibile



Il portafusibile resterà aperto bloccato in sicurezza in morsettiere in posizione verticale.

## Sistema di bloccaggio



Aggancio di diversi portafusibili con un collegamento a interblocco (l'esempio mostra morsetti larghi 8 mm).




I morsetti per fusibile o sezionatori con una larghezza di 8 mm, possono essere montati adiacenti. Al termine di un gruppo, o se non vi è un morsetto sezionatore o con fusibile adiacente, deve essere usata una piastra intermedia o terminale.

## Marchatura



Tutti i porta fusibili sono stampati con il corretto dimensionamento.



Ogni porta fusibile dispone di due aperture per marcatura per elementi di marcatura personalizzati del WMB Multi (l'esempio mostra morsetti larghi 8 mm).