

## Scheda dati | Codice articolo: 282-358

Piastra di copertura di riduzione; spessore 1 mm; in connessione con morsetti per 3 conduttori 282-681; grigio

<https://www.wago.com/282-358>



Colore: ■ grigio

### Dati geometrici

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Larghezza  | 1 mm / 0.039 pollici    |
| Altezza    | 92,8 mm / 3.654 pollici |
| Profondità | 23,3 mm / 0.917 pollici |

### Dati dei materiali

|                                        |                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nota sui dati dei materiali            | <a href="_blank">Information on material specifications can be found here</a> |
| Colore                                 | grigio                                                                        |
| Gruppo materiale                       | I                                                                             |
| Materiale isolante                     | Poliammide (PA66)                                                             |
| Classe di infiammabilità secondo UL 94 | V0                                                                            |
| Carico d'incendio                      | 0.07 MJ                                                                       |
| Peso                                   | 2,3 g                                                                         |

### Requisiti ambientali

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Temperatura di lavorazione     | -35 ... +85 °C  |
| Temperatura operativa continua | -60 ... +105 °C |

### Dati commerciali

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-14-11-33   |
| eCl@ss 9.0              | 27-14-11-33   |
| ETIM 8.0                | EC000886      |
| ETIM 7.0                | EC000886      |
| PU (SPU)                | 100 (25) pz.  |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4017332337267 |
| Numero tariffa doganale | 85389099990   |

| Environmental Product Compliance |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant, No Exemption |

Download

Environmental Product Compliance

| Compliance Search                        |  |
|------------------------------------------|--|
| Environmental Product Compliance 282-358 |  |

Documentation



| Additional Information |                   | Bid Text |                 |
|------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| Technical Section      | pdf<br>2142.18 KB | 282-358  | 19.02.2019      |
|                        |                   |          | xml<br>2.49 KB  |
|                        |                   | 282-358  | 02.05.2017      |
|                        |                   |          | doc<br>23.50 KB |
|                        |                   |          |                 |

CAD/CAE-Data

| CAD data             |  | CAE data                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|
| 2D/3D Models 282-358 |  | EPLAN Data Portal 282-358 |  |
|                      |  | WSCAD Universe 282-358    |  |
|                      |  | ZUKEN Portal 282-358      |  |

Note di installazione

Installazione



Inserzione di una piastra di copertura sul lato aperto del morsetto.

Deve essere anche usata una piastra di copertura da innestare a scatto sull'altro lato del morsetto più largo.