



Colore: ■ grigio

Simile all'illustrazione

Electrical data			
Classificazione per IEC/EN		Ex information	
Corrente nominale	41 A	Corrente nominale (Ex-e II)	35 A

Dati geometrici	
Larghezza	8 mm / 0.315 pollici
Altezza	8 mm / 0.315 pollici
Assegnazione ponticello	1-2

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.015 MJ
Peso	2,9 g

Requisiti ambientali	
Temperatura di lavorazione	-35 ... +85 °C
Temperatura operativa continua	-60 ... +105 °C



Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	100 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821343806
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 282-402


↓

Documentation					
Additional Information		Bid Text			
Technical Section	pdf 2142.18 KB			↓	
		282-402	19.02.2019	xml 2.48 KB	↓
		282-402	28.04.2017	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Data		
CAD data		CAE data
2D/3D Models 282-402		EPLAN Data Portal 282-402
		WSCAD Universe 282-402
		ZUKEN Portal 282-402

Note di installazione

Collegamento a ponte



Collegamento a ponte impiegando un ponticello orizzontale (280-402).
Premere il ponticello fino al completo inserimento!