



Colore: ■ grigio

| Electrical data                        |                      |                                                                               |      |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Classificazione per IEC/EN             |                      | Ex information                                                                |      |
| Corrente nominale                      | 41 A                 | Corrente nominale (Ex-e II)                                                   | 35 A |
|                                        |                      |                                                                               |      |
| Dati geometrici                        |                      |                                                                               |      |
| Larghezza                              | 16 mm / 0.63 pollici |                                                                               |      |
| Altezza                                | 8 mm / 0.315 pollici |                                                                               |      |
| Assegnazione ponticello                | 1-3                  |                                                                               |      |
|                                        |                      |                                                                               |      |
| Dati dei materiali                     |                      |                                                                               |      |
| Nota sui dati dei materiali            |                      | <a href="_blank">Information on material specifications can be found here</a> |      |
| Colore                                 | grigio               |                                                                               |      |
| Gruppo materiale                       | I                    |                                                                               |      |
| Materiale isolante                     | Poliammide (PA66)    |                                                                               |      |
| Classe di infiammabilità secondo UL 94 | V0                   |                                                                               |      |
| Carico d'incendio                      | 0.163 MJ             |                                                                               |      |
| Peso                                   | 3,6 g                |                                                                               |      |
|                                        |                      |                                                                               |      |
| Requisiti ambientali                   |                      |                                                                               |      |
| Temperatura di lavorazione             | -35 ... +85 °C       |                                                                               |      |
| Temperatura operativa continua         | -60 ... +105 °C      |                                                                               |      |



| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-14-11-40   |
| eCl@ss 9.0              | 27-14-11-40   |
| ETIM 8.0                | EC000489      |
| ETIM 7.0                | EC000489      |
| PU (SPU)                | 100 (25) pz.  |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | DE            |
| GTIN                    | 4044918255356 |
| Numero tariffa doganale | 85366990990   |

| Environmental Product Compliance |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant,No Exemption |

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 282-409


↓

| Documentation          |                   |          |            |                   |                   |
|------------------------|-------------------|----------|------------|-------------------|-------------------|
| Additional Information |                   | Bid Text |            |                   |                   |
| Technical Section      | pdf<br>2142.18 KB |          |            | <a href="#">↓</a> |                   |
|                        |                   |          |            |                   |                   |
|                        |                   | 282-409  | 19.02.2019 | xml<br>2.51 KB    | <a href="#">↓</a> |
|                        |                   | 282-409  | 28.04.2017 | doc<br>23.50 KB   | <a href="#">↓</a> |

| CAD/CAE-Data         |  |                           |
|----------------------|--|---------------------------|
| CAD data             |  | CAE data                  |
| 2D/3D Models 282-409 |  | EPLAN Data Portal 282-409 |
|                      |  | WSCAD Universe 282-409    |
|                      |  | ZUKEN Portal 282-409      |

Note di installazione

## Collegamento a ponte



Ulteriore opzione di collegamento a ponte sul lato trasformatore tramite ponticelli orizzontali correlati al circuito o opzione di test tramite adattatore per spina di prova (209-170).