



Colore: ■ arancione

Electrical data

Classificazione per IEC/EN	
Corrente nominale	41 A

Dati geometrici

Larghezza	8 mm / 0.315 pollici
Altezza	8 mm / 0.315 pollici
Assegnazione ponticello	1-2

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali		Information on material specifications can be found here
Colore		arancione
Gruppo materiale		I
Materiale isolante		Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94		V0
Carico d'incendio		0.015 MJ
Peso		2,8 g

Requisiti ambientali

Temperatura di lavorazione	-35 ... +85 °C
Temperatura operativa continua	-60 ... +105 °C

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-14-11-40
eCl@ss 9.0		27-14-11-40
ETIM 8.0		EC000489
ETIM 7.0		EC000489
PU (SPU)		100 (25) pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4044918396301
Numero tariffa doganale		85366990990

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 282-424


↓

Documentation				
Additional Information		Bid Text		
Technical Section	pdf 2142.18 KB	282-424	19.02.2019	xml 2.49 KB
			28.04.2017	doc 23.50 KB

CAD/CAE-Data		
CAD data	CAE data	
	2D/3D Models 282-424	WSCAD Universe 282-424
		ZUKEN Portal 282-424

Note di installazione

Collegamento a ponte





Inserimento di un ponticello orizzontale isolato a prova di contatto nella posizione di corto protetta.

Morsettiera predisposta in permanenza per i circuiti dei trasformatori amperometrici.

Con riserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!

Gli indirizzi attuali possono essere trovati su: www.wago.com