
Morsetto passante per 2 conduttori; 6 mm²; senza prese di test; marcatura centrale e laterale; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grigio



https://www.wago.com/282-841/049-000





Colore: grigio

| Electrical data                |  |
|--------------------------------|--|
| Classificazione per IEC/EN     |  |
| Tensione nominale (III/3)      | 500 V  |
| Sovratensione nominale (III/3) | 6 kV   |
| Corrente nominale              | 30 A   |
| Legenda (classificazione)      | (III / 3) ≙ Categoria sovratensione III / grado di emissioni 3 |

| Power Loss   |           |
|--|-----------|
| Power loss, per pole (potential)                             | 0.702 W   |
| Rated current $I_N$ for specified power loss                 | 30 A      |
| Resistance value for specified, current-dependent power loss | 0.00078 Ω |

Cablaggio frontale

| Dati di connessione                   |   |                                      |                              |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|
| Numero totale di punti di connessione | 2 | Connessione 1                        |                              |
| Numero totale di potenziali           | 1 | Tecnica di connessione               | CAGE CLAMP®                  |
| Numero di livelli                     | 1 | Tipo azionamento                     | Utensile                     |
|                                       |   | Materiali del conduttore collegabile | Rame                         |
|                                       |   | Conduttore rigido                    | 0,2 6 mm² / 24 10 AWG        |
|                                       |   | Conduttore flessibile                | 0,2 6 mm² / 24 10 AWG        |
|                                       |   | Lunghezza spelatura                  | 12 13 mm / 0.47 0.51 pollici |

Lunghezza spelatura Direzione cablaggio

| Dati geometrici                                |                         |  |
|--|-------------------------|--|
| Larghezza                                      | 8 mm / 0.315 pollici    |  |
| Altezza  | 98 mm / 3.858 pollici   |  |
| Profondità dal bordo superiore della guida DIN | 46,5 mm / 1.831 pollici |  |

# Scheda dati | Codice articolo: 282-841/049-000 https://www.wago.com/282-841/049-000

Approvazioni/certificati



| Dati meccanici    |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Forma             | angolato                    |
| Tipo montaggio    | Guida DIN 35                |
| Livello marcatura | Marcatura centrale/laterale |

| Dati dei materiali                     |   |
|--|---|
| Nota sui dati dei materiali            | <a href="_blank">Information on material specifications can be found here</a> |
| Colore                                 | grigio  |
| Gruppo materiale                       | I   |
| Materiale isolante                     | Poliammide (PA66)   |
| Classe di infiammabilità secondo UL 94 | V0  |
| Carico d'incendio                      | 0.362 MJ  |
| Peso                                   | 20,6 g  |

| Requisiti ambientali           |             |
|--------------------------------|-------------|
| Temperatura di lavorazione     | -35 +85 °C  |
| Temperatura operativa continua | -60 +105 °C |

| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-14-11-20   |
| eCl@ss 9.0              | 27-14-11-20   |
| ETIM 8.0                | EC000897      |
| ETIM 7.0                | EC000897      |
| PU (SPU)                | 20 pz.        |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | CN            |
| GTIN                    | 4050821227540 |
| Numero tariffa doganale | 85369010000   |

| Environmental Product Compliance |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant,No Exemption |


| Omologazioni generali                 |          | Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore |  |          |                      |  |
|---------------------------------------|----------|--|--|----------|----------------------|--|
| CCA KEMA                              |          |  | Certificazione                               | Standard | Nome del certificato |  |
| Certificazione                        | Standard | Nome del certificato                                       | EU-Declaration of Conformity                 | -        | -                    |  |
| CCA DEKRA Certification B.V.          | EN 60947 | NTR NL 7894  | WAGO GmbH & Co. KG UK-Declaration of Confor- | -        | -                    |  |
| KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947 | N 60947 71-120778  |  |          |                      |  |

| Download                         |
|----------------------------------|
| Environmental Product Compliance |

https://www.wago.com/282-841/049-000


DIN 46228, parte 4/09.90; grigio






| Documentation          |                   |          |                 |            |                 |                          |
|------------------------|-------------------|----------|-----------------|------------|-----------------|--------------------------|
| Additional Information |                   |          | Bid Text        |            |                 |                          |
| Technical Section      | pdf<br>2142.18 KB | <u>↓</u> | 282-841/049-000 | 19.02.2019 | xml<br>3.23 KB  | $\underline{\downarrow}$ |
|                        |                   |          | 282-841/049-000 | 06.11.2017 | doc<br>25.00 KB | $\overline{\downarrow}$  |

| CAD/CAE-Data                    |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| CAD data                        | CAE data                          |
| 2D/3D Models<br>282-841/049-000 | EPLAN Data Portal 282-841/049-000 |
|                                 | WSCAD Universe 282-841/049-000    |







#### 1.2.2 Copertura protettiva di avvertimento

## 1.2.2.1 Copertura



#### N. art.: 282-415

Copertura protettiva di avvertimento; per 5 morsetti; con segnale di pericolo alta tensione, nero; giallo

#### 1.2.3 Guida DIN

## 1.2.3.1 Accessori di montaggio



Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; con foratura; galvanizzato; simile a EN 60715; argento-colorato

#### N. art.: 210-197

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; con foratura; simile a EN 60715; argento-colorato

#### N. art.: 210-506

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; galvanizzato; simile a EN 60715; argento-colorato

#### N. art.: 210-114

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 1,5 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; simile a EN 60715; argento-colorato

# N. art.: 210-118

Guida di supporto in acciaio; 35 x 15 mm; spessore 2,3 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; argento-colorato

#### N. art.: 210-504

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; galvanizzato; secondo EN 60715; argento-colorato

## N. art.: 210-115

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; secondo EN 60715; "Larghezza foro 18 mm; argento-colorato

## N. art.: 210-112

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; con foratura; secondo EN 60715; "Larghezza foro 25 mm; argento-colorato



## N. art.: 210-505

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; galvanizzato; secondo EN 60715; argento-colorato

#### N. art.: 210-113

Guida di supporto in acciaio; 35 x 7,5 mm; spessore 1 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; argento-colorato

## N. art.: 210-196

Guida di supporto in alluminio; 35 x 8,2 mm; spessore 1,6 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; simile a EN 60715; argento-colorato

## N. art.: 210-198

Guida di supporto in rame; 35 x 15 mm; spessore 2,3 mm; lunghezza 2 m; senza foratura; secondo EN 60715; rame-colorato.

## 1.2.4 Marcatura

### 1.2.4.1 Marcatore

### N. art.: 2009-145/000-012

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione

#### N. art.: 2009-145

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

### N. art.: 2009-145/000-006

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu

### N. art.: 2009-145/000-002

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; gial-

## N. art.: 2009-145/000-007

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio

## N. art.: 2009-145/000-005

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso

## N. art.: 2009-145/000-023

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; ver-

## N. art.: 2009-145/000-024

Mini-WSB Inline; per Smart Printer; 1700 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola



## N. art.: 248-501/000-012

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



## N. art.: 248-501/000-007

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio

### N. art.: 248-501

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



## N. art.: 248-501/000-005

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso

## N. art.: 248-501/000-006

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



## N. art.: 248-501/000-023

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde

### N. art.: 248-501/000-002

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



## N. art.: 248-501/000-017

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro

https://www.wago.com/282-841/049-000

#### 1.2.4.1 Marcatore



#### N. art.: 248-501/000-024

Scheda di marcatura Mini-WSB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola



## N. art.: 794-5553/000-002

Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; k/l (ogni 50); espandibile 5 5,2 mm; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; giallo



## N. art.: 794-5554/000-006

Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; U/V (ogni 50x); espandibile 5 -5,2 mm; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; blu



#### N. art.: 793-501/000-012

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto: arancione



## N. art.: 793-501

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile: vuoto: tipo con inserimento a scatto: bianco



## N. art.: 793-501/000-006

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto: blu



## N. art.: 793-501/000-002

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



## N. art.: 793-501/000-007

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



#### N. art.: 793-501/000-005

Scheda di marcatura WMB: come scheda: non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso



Scheda di marcatura WMB: come scheda: non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



Scheda di marcatura WMB: come scheda: non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro

## N. art.: 793-501/000-024

Scheda di marcatura WMB: come scheda: non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola



#### N. art.: 793-5501/000-012

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto: arancione



Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu

## N. art.: 793-5501/000-002

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



# N. art.: 793-5501/000-007

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



# Scheda di marcatura WMB; come scheda;

per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto: marrone



## N. art.: 793-5501/000-005

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto: rosso



### N. art.: 793-5501/000-023

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



### N. art.: 793-5501/000-017

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro



Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola



## N. art.: 2009-115/000-012

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



### N. art.: 2009-115

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



## N. art.: 2009-115/000-006

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



## N. art.: 2009-115/000-002

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo

4



## N. art.: 2009-115/000-007

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio

## N. art.: 2009-115/000-023

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



## N. art.: 2009-115/000-017

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro

## N. art.: 2009-115/000-024

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto: viola

1.2.5 Montaggio

https://www.wago.com/282-841/049-000



## 1.2.5.1 Accessori di montaggio





N. art.: 249-116

Blocchetto terminale senza vite; larghezza 6 mm; per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5; grigio

## N. art.: 209-106

Supporto di montaggio; per montaggio isolato su guida DIN 35; grigio

#### 1.2.5.2 Cover



#### N. art.: 709-154

Copertura; Tipo 2; adatta per supporto copertura, tipo 2; lunghezza 1 m; trasparente

## 1.2.5.3 Cover carrier



## N. art.: 709-168

Supporto copertura; Tipo 2; incl. viti di fissaggio/bloccaggio e dado zigrinato; adatto per i morsetti per montaggio su guida delle serie da 283 a 285; adatto per morsetti a due e tre piani delle serie da 279 a 281; adatto per i morsetti per montaggio su guida TOPJOB® delle serie da 780 a 785, 775, 776 e 777; adatto per i morsetti per attuatori e sensori della serie 280; adatto per i morsetti sezionatori/di test della serie 282 per i circuiti dei trasformatori; grigio

## 1.2.6 Ponticello

N. art.: 282-440

N. art.: 282-436

## 1.2.6.1 Ponticello



Ponticello; 10 poli; isolato; arancione

N. art.: 282-432

Ponticello; 2 poli; isolato; arancione

N. art.: 282-432/100-000 Ponticello; 2 poli; isolato; arancione

Ponticello; 3 poli; isolato; arancione

N. art.: 282-433/100-000 Ponticello; 3 poli; isolato; arancione N. art.: 282-434

Ponticello; 4 poli; isolato; arancione

N. art.: 282-434/100-000 Ponticello; 4 poli; isolato; arancione N. art.: 282-435 Ponticello; 5 poli; isolato; arancione

N. art.: 282-439

N. art.: 282-433

N. art.: 282-437

N. art.: 282-438 Ponticello; 8 poli; isolato; arancione

Ponticello; 6 poli; isolato; arancione

Ponticello; 7 poli; isolato; arancione

Ponticello; 9 poli; isolato; arancione

N. art.: 282-435/300-000

N. art.: 282-435/301-000

Ponticello; isolato; arancione

Ponticello; isolato; arancione

Ponticello; isolato; arancione

N. art.: 282-436/301-000 Ponticello; isolato; arancione

N. art.: 282-435/011-000

N. art.: 282-436/304-000 Ponticello; isolato; arancione

N. art.: 282-437/012-000 Ponticello; isolato; arancione N. art.: 282-438/300-000 Ponticello; isolato; arancione





N. art.: 282-439/011-000

N. art.: 282-437/011-000

Ponticello; isolato; arancione

N. art.: 282-438/301-000 Ponticello; isolato; arancione Ponticello; isolato; arancione

## 1.2.7 Utensile

https://www.wago.com/282-841/049-000



## 1.2.7.1 Utensile



N. art.: 210-721 Utensile; Lama: 5,5 x 0,8 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore

## Note di installazione

## Connessione conduttore



Connessione CAGE CLAMP® Inserimento di un conduttore.

## Collegamento a ponte



Ponticello con dispositivo di sicurezza Ponticello in posizione totalmente preserrata



Ponticello con dispositivo di sicurezza Morsetti sezionatori azionabili longitudinalmente con ponticello integrato, incluso dispositivo di sicurezza



Ponticello con dispositivo di sicurezza Ponticello con dispositivo di sicurezza sollevato



Ponticello con dispositivo di sicurezza Rimozione di un ponticello tramite dispositivo di sicurezza.



Ponticello con dispositivo di sicurezza Rimuovere il ponticello con l'utensile.



Ponticello con dispositivo di sicurezza Rimuovere il ponticello con l'utensile.

## Test



Test tramite spine di test di 4 mm di diametro a prova di tocco (non sono disponibili presso la WAGO, ma sono offerte dai fornitori industriali come Multi-Contact Deutschland GmbH).

Con riserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!

Gli indirizzi attuali possono essere trovati su:  $\underline{www.wago.com}$ 

Pagina 7/7 Versione 24.08.2023