

Scheda dati | Codice articolo: 282-882

Coperchio di bloccaggio; blocca meccanicamente i collegamenti multipli; 2 poli; trasparente

<https://www.wago.com/282-882>



Colore: ☐ trasparente

Simile all'illustrazione

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](#)

Colore	trasparente
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.053 MJ
Peso	1,1 g

Requisiti ambientali

Temperatura di lavorazione	-35 ... +85 °C
Temperatura operativa continua	-60 ... +105 °C

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	50 (10) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4017332283182
Numero tariffa doganale	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 282-882	

Documentation

Additional Information		Bid Text	
Technical Section	pdf 2142.18 KB	282-882	19.02.2019
			xml 2.57 KB
		282-882	03.03.2017
			doc 23.50 KB

CAD/CAE-Data

CAD data		CAE data	
2D/3D Models 282-882		EPLAN Data Portal 282-882	
		WSCAD Universe 282-882	
		ZUKEN Portal 282-882	

Note di installazione

Sistema di bloccaggio



Inserimento a scatto del coperchio di bloccaggio trasparente sulle leve sezionatrici 1-8:
a) Blocco meccanico di più leve per applicazioni di commutazione multipolare
b) Protezione delle etichette

Inserimento a scatto del coperchio di bloccaggio trasparente sulle leve sezionatrici 1-8:
a) Blocco meccanico di più leve per applicazioni di commutazione multipolare
b) Protezione delle etichette