

Scheda dati | Codice articolo: 282-885

Coperchio di bloccaggio; blocca meccanicamente i collegamenti multipli; 5 poli; trasparente

<https://www.wago.com/282-885>



Colore: ☐ trasparente

Simile all'illustrazione

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](https://www.wago.com/us/material-specifications)

Colore	trasparente
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.086 MJ
Peso	2,8 g

Requisiti ambientali

Temperatura di lavorazione	-35 ... +85 °C
Temperatura operativa continua	-60 ... +105 °C

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	50 (10) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454636272
Numero tariffa doganale	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 282-885


↓

Documentation				
Additional Information		Bid Text		
Technical Section	pdf 2142.18 KB	282-885	19.02.2019	xml 2.57 KB
				↓
		282-885	03.03.2017	doc 23.50 KB
				↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 282-885	WSCAD Universe 282-885
↓	↓

Note di installazione

Sistema di bloccaggio



- Inserimento a scatto del coperchio di bloccaggio trasparente sulle leve sezionatrici 1-8:

 - a) Blocco meccanico di più leve per applicazioni di commutazione multipolare
 - b) Protezione delle etichette
- Inserimento a scatto del coperchio di bloccaggio trasparente sulle leve sezionatrici 1-8:

 - a) Blocco meccanico di più leve per applicazioni di commutazione multipolare
 - b) Protezione delle etichette