

Scheda dati | Codice articolo: 283-407

Derivatore di potenziale; con cavo di 500 mm; per 16 mm² (serie 283/783) e 35 mm²; grigio

<https://www.wago.com/283-407>



Colore: ■ grigio

Notes

Informazione di sicurezza

Spingere sempre la presa di tensione verso il basso nella morsettiera fino al completo inserimento!

Electrical data

Classificazione per IEC/EN

Tensione nominale (III/3)	800 V
Sovratensione nominale (III/3)	8 kV
Corrente nominale	24 A

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](_blank)

Colore	grigio
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	15.474 MJ
Peso	22,1 g

Requisiti ambientali

Temperatura di lavorazione	-35 ... +85 °C
Temperatura operativa continua	-60 ... +105 °C



Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	25 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918853408
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 283-407

↓

Documentation					
Additional Information		Bid Text			
Technical Section	pdf 2142.18 KB			↓	
		283-407	19.02.2019	xml 2.81 KB	↓
		283-407	02.05.2017	doc 22.50 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 283-407

↓

WSCAD Universe 283-407

↓

Note di installazione

Derivatore di potenziale



Spingere sempre il derivatore di potenziale (283-407) verso il basso nella morsetteria fino al completo inserimento!

Con riserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!

Gli indirizzi attuali possono essere trovati su: www.wago.com