

**Scheda dati | Codice articolo: 284-412**

Ponticello; per ingresso del conduttore; 2 poli; isolato; grigio

<https://www.wago.com/284-412>

Colore: ■ grigio

**Electrical data****Classificazione per IEC/EN**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Corrente nominale | 125 A |
|-------------------|-------|

**Dati geometrici**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Assegnazione ponticello | 1-2 |
|-------------------------|-----|

**Dati dei materiali**

Nota sui dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](https://www.wago.com/us/material-specifications)

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Colore                                 | grigio            |
| Materiale isolante                     | Poliammide (PA66) |
| Classe di infiammabilità secondo UL 94 | V0                |
| Carico d'incendio                      | 0.05 MJ           |
| Peso                                   | 13,6 g            |

**Dati commerciali**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-14-11-40   |
| eCl@ss 9.0              | 27-14-11-40   |
| ETIM 8.0                | EC000489      |
| ETIM 7.0                | EC000489      |
| PU (SPU)                | 100 (25) pz.  |
| Tipo imballaggio        | Box           |
| Paese d'origine         | IN            |
| GTIN                    | 4045454074524 |
| Numero tariffa doganale | 85366990990   |

| Environmental Product Compliance |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant, No Exemption |

Download

Environmental Product Compliance

| Compliance Search                        |  |
|------------------------------------------|--|
| Environmental Product Compliance 284-412 |  |

Documentation


| Additional Information |                   | Bid Text |                 |
|------------------------|-------------------|----------|-----------------|
| Technical Section      | pdf<br>2142.18 KB | 284-412  | 19.02.2019      |
|                        |                   |          | xml<br>2.58 KB  |
|                        |                   | 284-412  | 19.09.2017      |
|                        |                   |          | doc<br>22.50 KB |
|                        |                   |          |                 |

CAD/CAE-Data

| CAD data             |  | CAE data                  |  |
|----------------------|--|---------------------------|--|
| 2D/3D Models 284-412 |  | EPLAN Data Portal 284-412 |  |
|                      |  | WSCAD Universe 284-412    |  |
|                      |  | ZUKEN Portal 284-412      |  |

Note di installazione

Collegamento a ponte



Collegamento a ponte con barra di ponticelli a pettine.  
Soluzione singola: 125 A  
Due ponticelli combinati in un punto di connessione: 100 A

Connessione di conduttori da 35 mm² (2 AWG) per morsetti ponticellati.  
Connessione a vite, cablaggio laterale