

Scheda dati | Codice articolo: 285-1165

Set trifase; con morsetto per correnti elevate da 185 mm²; con flange di fissaggio; rame; 185 mm²; POWER CAGE CLAMP; 185,00 mm²; multicolore

<https://www.wago.com/285-1165>



Colore: multicolore

Item includes



N. art.: 285-1179

6

Elemento di fissaggio; per morsetti per correnti elevate da 185 mm²; arancione

N. art.: 285-1167

1

Morsetto passante per 2 conduttori; 185 mm²; slot per marcatura laterali; con flange di fissaggio; POWER CAGE CLAMP; 185,00 mm²; grigio scuro-giallo

N. art.: 285-1161

3

Morsetto passante per 2 conduttori; 185 mm²; slot per marcatura laterali; con flange di fissaggio; POWER CAGE CLAMP; 185,00 mm²; grigio

Electrical data

Valutazione per	IEC/EN 60947-7-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	1000 V	-	-
Tensione impulsiva nominale	12 kV	-	-
Corrente nominale	353 A	-	-

Classificazione per IEC/EN

Tensione nominale (III/3) 2	1500 V
Sovratensione nominale (III/3) 2	12 kV

Certificazioni secondo	UL 1059		
Use group	B	C	D
Tensione nominale	600 V	600 V	-
Corrente nominale	310 A	310 A	-

Certificazioni secondo	CSA 22.2 No 158		
Use group	B	C	D
Tensione nominale	1000 V	1000 V	-
Corrente nominale	310 A	-	-

Dati di connessione

Numero totale di punti di connessione	10
Numero totale di potenziali	4
Numero di livelli	1

Connessione 1

Tecnica di connessione	POWER CAGE CLAMP
Tipo azionamento	Utensile
Materiali del conduttore collegabile	Rame
Sezione nominale	185 mm ² / 350 kcmil
Conduttore rigido	50 ... 185 mm ² / 1/0 AWG ... 350 kcmil
Conduttore semi-rigido	50 ... 185 mm ² / 1/0 AWG ... 350 kcmil
Conduttore flessibile	50 ... 185 mm ² / 1/0 AWG ... 350 kcmil
Conduttore flessibile; con boccia isolata	50 ... 150 mm ² / 1/0 AWG ... 300 kcmil
Conduttore flessibile; con boccia non isolata	50 ... 185 mm ² / 1/0 AWG ... 350 kcmil

Connessione 1

Lunghezza spelatura 45 ... 47 mm / 1.77 ... 1.85 pollici

Direzione cablaggio Cablaggio laterale

Dati geometrici

Larghezza 128 mm / 5.039 pollici

Altezza dal piano 123 mm / 4.843 pollici

Profondità 170 mm / 6.693 pollici

Dati meccanici

Forma versione orizzontale

Tipo montaggio Flangia di montaggio

Livello marcatura Marcatura laterale

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali [Information on material specifications can be found here](#)

Colore multicolore

Gruppo materiale I

Materiale isolante Poliammide (PA66)

Classe di infiammabilità secondo UL 94 V0

Carico d'incendio 21.784 MJ

Privo di alogeni Sì

Peso 2198,8 g

Requisiti ambientali

Temperatura di lavorazione -35 ... +85 °C

Temperatura operativa continua -60 ... +105 °C

Dati commerciali

eCl@ss 10.0 27-14-11-06

eCl@ss 9.0 27-14-11-06

ETIM 8.0 EC001284

ETIM 7.0 EC001284

PU (SPU) 1 pz.

Tipo imballaggio Box

Paese d'origine DE

GTIN 4055143657006

Numero tariffa doganale 85369010000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7965
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	154112
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-126013
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Download

Documentation

Additional Information

Technical Section	pdf 2142.18 KB	↓
-------------------	-------------------	-------------------

Bid Text

285-1165	19.02.2019	xml 4.10 KB	↓
285-1165	04.01.2018	doc 25.50 KB	↓

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Boccola

1.1.1.1 Boccola

[N. art.: 216-413](#)

Boccola; Boccola per 25 mm² / AWG 4; non isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 1/08.92; argento-colorato

[N. art.: 216-414](#)

Boccola; Boccola per 35 mm² / AWG 2; non isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 1/08.92; argento-colorato

[N. art.: 216-424](#)

Boccola; Boccola per 35 mm² / AWG 2; non isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 1/08.92; argento-colorato

[N. art.: 216-425](#)

Boccola; Boccola per 50 mm² / AWG 1; non isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 1/08.92

[N. art.: 216-435](#)

Boccola; Boccola per 50 mm² / AWG 1; non isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 1/08.92

1.1.2 Copertura

1.1.2.1 Copertura



N. art.: 285-1178

Protezione dita; copertura protettiva contro il contatto per gli ingressi per conduttore e per ponticello non utilizzati; per morsetti per correnti elevate da 185 mm²; giallo

1.1.3 Copertura protettiva di avvertimento

1.1.3.1 Copertura



N. art.: 285-1177

Copertura protettiva di avvertimento; con segnale di pericolo alta tensione, nero; giallo

1.1.4 Derivatore di potenziale

1.1.4.1 Derivatore di potenziale



N. art.: 285-1175

Derivatore di potenziale; per morsetti per correnti elevate da 185 mm²; 10,00 mm²; grigio

1.1.5 Marcatura

1.1.5.1 Marcatore



N. art.: 793-501/000-012

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



N. art.: 793-501

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 793-501/000-006

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



N. art.: 793-501/000-002

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



N. art.: 793-501/000-007

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



N. art.: 793-501/000-005

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso



N. art.: 793-501/000-023

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



N. art.: 793-501/000-017

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro



N. art.: 793-501/000-024

Scheda di marcatura WMB; come scheda; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola



N. art.: 793-5501/000-012

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



N. art.: 793-5501

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 793-5501/000-006

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



N. art.: 793-5501/000-002

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



N. art.: 793-5501/000-007

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



N. art.: 793-5501/000-014

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; marrone



N. art.: 793-5501/000-005

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso

1.1.5.1 Marcatore



N. art.: 793-5501/000-023

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



N. art.: 793-5501/000-017

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro



N. art.: 793-5501/000-024

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola



N. art.: 2009-115/000-012

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



N. art.: 2009-115

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 2009-115/000-006

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



N. art.: 2009-115/000-002

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



N. art.: 2009-115/000-007

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



N. art.: 2009-115/000-005

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso



N. art.: 2009-115/000-023

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



N. art.: 2009-115/000-017

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro



N. art.: 2009-115/000-024

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola



1.1.5.2 Striscia di marcatura



N. art.: 2009-110

Strisce di marcatura; per Smart Printer; su nastro; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

1.1.6 Ponticello

1.1.6.1 Ponticello



N. art.: 285-1171

Ponticello; isolato; grigio

1.1.7 Utensile

1.1.7.1 Utensile



N. art.: 285-173

Chiave a brugola; con un corpo parzialmente isolato; con protezione anti-rotazione; verde

N. art.: 285-172

Chiave a brugola; con un corpo parzialmente isolato; verde