



Colore: ■ grigio

Electrical data**Classificazione per IEC/EN**

Corrente nominale	309 A
-------------------	-------

Dati geometrici

Assegnazione ponticello	1-2
-------------------------	-----

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](_blank)

Colore	grigio
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	97 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
PU (SPU)	25 (5) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143067003
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali			Certificazioni per aree a rischio		
					
Certificazione	Standard	Nome del certificato	Certificazione	Standard	Nome del certificato
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	154112	AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892 (AEx eb II C resp. Ex eb II C)
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172			

Download

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 285-1171	

Documentation


Additional Information				Bid Text			
Technical Section	pdf	2142.18 KB		285-1171	19.02.2019	xml 2.56 KB	
				285-1171		doc 22.50 KB	
					04.01.2018		

CAD/CAE-Data


CAD data		CAE data	
2D/3D Models 285-1171		EPLAN Data Portal 285-1171	
		ZUKEN Portal 285-1171	

Note di installazione

Collegamento a ponte



Messa in comune del potenziale con un ponticello orizzontale: inserire il ponticello sul foro d'ingresso del conduttore, prima della connessione del conduttore. La sezione nominale resta inalterata.



Rimozione del ponticello tramite utensile.