



| Dati di connessione |  |                                   |
|---------------------|--|-----------------------------------|
| Conduttore rigido   |  | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG  |
| Lunghezza spelatura |  | 5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici |

| Dati geometrici                                |  |                         |
|------------------------------------------------|--|-------------------------|
| Larghezza                                      |  | 17,5 mm / 0.689 pollici |
| Altezza                                        |  | 35 mm / 1.378 pollici   |
| Profondità dal bordo superiore della guida DIN |  | 27,5 mm / 1.083 pollici |

| Dati dei materiali |  |        |
|--------------------|--|--------|
| Carico d'incendio  |  | 0 MJ   |
| Peso               |  | 11,7 g |

| Requisiti ambientali |  |      |
|----------------------|--|------|
| Tipo di protezione   |  | IP20 |

| Dati commerciali        |  |               |
|-------------------------|--|---------------|
| eCl@ss 10.0             |  | 27-37-12-92   |
| eCl@ss 9.0              |  | 27-37-92-16   |
| ETIM 8.0                |  | EC002024      |
| ETIM 7.0                |  | EC002024      |
| PU (SPU)                |  | 15 (1) pz.    |
| Tipo imballaggio        |  | Box           |
| Paese d'origine         |  | DE            |
| GTIN                    |  | 4045454526382 |
| Numero tariffa doganale |  | 85369010000   |



| Environmental Product Compliance |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant,No Exemption |

Download

Environmental Product Compliance

| Compliance Search                        |  |
|------------------------------------------|--|
| Environmental Product Compliance 288-936 |  |

CAD/CAE-Data

| CAE data                  |  |
|---------------------------|--|
| EPLAN Data Portal 288-936 |  |
| WSCAD Universe 288-936    |  |