

Electrical data

Ingressi/uscite	Uscita digitale a 8 canali
Tipo circuito	Connessione a 2 cavi
Tensione operativa	≤100 VAC; ≤125 VDC
Corrente totale	8 A
Funzioni speciali	con messa a terra funzionale

Sicurezza e protezione

Tensione nominale	100 V
Picco di tensione nominale	1,5 kV
Grado di emissione	2
Classe di protezione	IP20

Dati di connessione

Connessione 1

Connettori innestabili	WAGO 236 Series
Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO	WAGO serie 236
Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Nota (sezione conduttore)	12 AWG: THHN, THWN
Lunghezza spelatura	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici

Dati geometrici

Larghezza	56 mm / 2.205 pollici
Altezza	85 mm / 3.346 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	34 mm / 1.339 pollici

Dati meccanici

Tipo montaggio	Guida DIN 35
Struttura custodia	Supporto di montaggio

Dati dei materiali

Carico d'incendio	1.076 MJ
Peso	70,8 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +70 °C
Umidità relativa	≤ 85% (non condensante)

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 8.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780
PU (SPU)	5 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454193348
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Approvazioni/certificati**Omologazioni generali****Certificazione Standard Nome del certificato**

EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19
---	----------------	---------------------------------

Download**Environmental Product Compliance**

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 289-671



Documentation

Bid Text

289-671

19.02.2019

xml

3.12 KB



289-671

09.02.2015

doc

24.50 KB



Instruction Leaflet

pdf

1246.19 KB



CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal
289-671



WSCAD Universe
289-671



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Striscia di marcatura



N.art.: 709-196

Strisce di marcatura; per stampante laser;
traslucido

N.art.: 709-178

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza
7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con
inserimento a scatto; bianco

N.art.: 709-177

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza
7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con
inserimento a scatto; traslucido

1.1.2 Utensile

1.1.2.1 Utensile



N.art.: 210-720


Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo
parzialmente isolato; multicolore

Note di installazione

Connessione conduttore



Inserimento del conduttore - azionamento con cacciavite in parallelo all'ingresso del conduttore




Inserimento del conduttore - azionamento con cacciavite in perpendicolare all'ingresso del conduttore

Installazione



Inserimento a scatto di un modulo su guida DIN.



Rimozione di un modulo dalla guida DIN.