



Scheda dati | Codice articolo: 294-5214
Connettore per illuminazione; pulsante, esterno; con contatto di terra a scatto; 4 poli; Lato lampada: per conduttori rigidi; Lato installazione: per tutti i tipi di conduttore; max. 2,5 mm²; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85); 2,50 mm²; bianco



<https://www.wago.com/294-5214>



Colore: bianco



Misure in mm

- Connessione esterna dei conduttori rigidi, semirigidi e flessibili
- Connessione universale del conduttore (AWG, metrica)
- Terzo contatto sul fondo
- Piastrina antistrappo montabile successivamente

Electrical data						
Valutazione per		IEC/EN 60998-1			Valutazione per	
		IEC/EN 60998-2-2				
Overvoltage category	III	III	II		Overvoltage category	III
Pollution degree	3	2	2		Pollution degree	3
Tensione nominale	-	-	500 V		Tensione nominale	-
Tensione impulsiva nominale	-	-	4 kV		Tensione impulsiva nominale	-
Corrente nominale	-	-	24 A		Corrente nominale	-

Dati di connessione		Connessione 1	
Numero totale di punti di connessione	20	Tipo di connessione (1)	Esterno 1
Numero totale di potenziali	4	Tecnica di connessione	Push-in CAGE CLAMP®
Numero tipi di connessione	4	Numero di punti di connessione	2
Funzione terra	contatto di terra a scatto	Tipo azionamento	Pulsante
		Materiali del conduttore collegabile	Rame
		Conduttore rigido	0,5 ... 2,5 mm² / 18 ... 12 AWG
		Conduttore rigido; connessione push-in	0,5 ... 2,5 mm² / 18 ... 12 AWG
		Conduttore semi-rigido	0,5 ... 2,5 mm² / 18 ... 14 AWG
		Conduttore flessibile	0,5 ... 2,5 mm² / 18 ... 14 AWG
		Conduttore flessibile; con boccola isolata	0,5 ... 1,5 mm² / 18 ... 16 AWG
		Conduttore flessibile; con boccola non isolata	0,5 ... 1,5 mm² / 18 ... 16 AWG
		Conduttore flessibile; con boccola; connessione a innesto	0,5 mm² / 18 AWG
		Lunghezza spelatura	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici
		N. poli	4
		Direzione cablaggio	Cablaggio laterale



Connessione 2	
Tipo di connessione 2	Interno 2
Tecnica di connessione 2	PUSH WIRE®
Numero di punti di connessione 2	1
Tipo azionamento 2	Push-in
Conduttore rigido 2	0,5 ... 2,5 mm² / 18 ... 14 AWG
Conduttore flessibile; con boccola isolata 2	0,5 ... 1 mm² / 18 ... 16 AWG
Conduttore flessibile; con boccola non isolata 2	0,5 ... 1,5 mm² / 18 ... 14 AWG
Lunghezza spelatura 2	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici

Connessione 4	
Tipo di connessione (4)	Interno 4
Tecnica di connessione 4	PUSH WIRE®
Numero di punti di connessione 4	1
Tipo azionamento 4	Push-in
Conduttore rigido 4	0,5 ... 0,75 mm² / 18 AWG
Lunghezza spelatura (4)	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici

Dati geometrici	
Passo	10 mm / 0.394 pollici
Larghezza	40 mm / 1.575 pollici
Altezza	21,53 mm / 0.848 pollici
Altezza dal piano	17 mm / 0.669 pollici
Profondità	27,3 mm / 1.075 pollici

Dati meccanici	
Marcatura	1-2-⊕-N
Tipo montaggio	Piede a scatto

Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	bianco
Gruppo materiale	IIa
Materiale isolante	Policarbonato (PC)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Materiale molla morsetto	Acciaio per molla al cromo nichel (CrNi)
Materiale di contatto	Rame elettrolitico (E _{Cu})
Placcatura di contatto	Stagnato
Carico d'incendio	0.242 MJ
Privo di alogeni	Sì
Peso	13,3 g

Requisiti ambientali	
Stabilità temperatura	120 °C
Marcatura T	T85

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-06
eCl@ss 9.0	27-14-11-06
ETIM 8.0	EC001284
ETIM 7.0	EC001284
PU (SPU)	500 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	PL
GTIN	4050821098393
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	131651-65-5 144317-44-2 220133-51-7 220689-12-3 25628-08-4 29420-49-3 375-73-5 503155-89-3 507453-86-3 68259-10-9
REACH Candidate List Substance	Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	d37ffd08-45e6-4bfe-9e82-d41fd78b3532
SCIP notification number (Belgium)	2bbd8068-297e-47a7-89ff-e640d42e4a45
SCIP notification number (Bulgaria)	c3519806-3881-4263-8daf-436ed1257d6d
SCIP notification number (Czech Republic)	9354c865-aaf8-4745-a247-bde88302b9db
SCIP notification number (Denmark)	9f8998af-96b9-4fc9-9b99-b56ff83183f7
SCIP notification number (Finland)	a2389214-c598-458a-8d94-dc87504c19e6
SCIP notification number (France)	1e2bd28e-931a-433e-8a71-03a4521a49b3
SCIP notification number (Germany)	d59ba168-b089-4b0c-bdbc-dafd2c7e3b68
SCIP notification number (Hungary)	c45af7ef-c245-45d3-b2e2-270dcf068dc3
SCIP notification number (Italy)	397ebc1b-c9e3-41a1-8c20-051737514cb7
SCIP notification number (Netherlands)	ceda994d-a63b-4832-ab9a-a0bd84e63af0
SCIP notification number (Poland)	fa1a3bbb-0b26-4cfb-b893-4df94542e7c3
SCIP notification number (Romania)	4b727f21-8736-44d1-bbfa-535e0c2acfff
SCIP notification number (Sweden)	5e05610a-9775-401a-befc-4ac5e85160e6

Approvazioni/certificati



Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
ENEC 05 DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2128791.01

Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 294-5214



Documentation

Additional Information
Technical Section

pdf
2142.18 KB



Bid Text			
294-5214	13.06.2017	doc 28.00 KB	
294-5214	19.02.2019	xml 5.58 KB	



CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 294-5214



CAE data
WSCAD Universe 294-5214
ZUKEN Portal 294-5214



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Antistrappo

1.1.1.1 Antistrappo



N. art.: 294-370
Antistrappo; per la serie 294; con piedi di
fissaggio a scatto; bianco



N. art.: 294-375
Antistrappo; per la serie 294; senza piedi
di fissaggio a scatto; bianco

1.1.1.2 Piastrina antistrappo



N. art.: 294-364
Piastrina antistrappo; per la serie 294; per cavi multiconduttore; da 3 a 5 poli; con molla fissata; bianco



N. art.: 294-384
Piastrina antistrappo; per la serie 294; per trefoli singoli; da 3 a 5 poli; con molla fissata; bianco

1.1.2 Utensile


1.1.2.1 Utensile




N. art.: 206-294
Utensile per estrazione; verde

Note di installazione


Installazione



4 poli – con contatto di terra a scatto, d = 4,9 mm




Piede a scatto




Foro praticato per piede di montaggio a scatto

Connessione conduttore



EUROPA
1 x 0.5 ... 2.5 mm ² *r*
1 x 0.5 ... 1.5 mm ² *r*
1 x 0.5 ... 0.75 mm ² *r*
AMERICA
1 x AWG 18 ... 14 *r*
1 x AWG 18 ... 16 *r*
1 x AWG 18 *r*
GIAPPONE
1 x 0.8 ... 1.6 mm diam. *r*
1 x 0.8 ... 1 mm diam. *r*
1 x 0.8 mm diam. *s*

EUROPA
2 x 0.5 ... 2.5 mm ² *r, semir, f*
AMERICA
2 x AWG 18 ... 12 *r*
2 x AWG 18 ... 14 *r, f*
GIAPPONE
2 x 0.8 ... 2 mm diam. *r*
2 x 0.5 ... 2 mm ² *semir, f*




Connessione interna:
PUSH WIRE® per cablaggio interno con conduttori rigidi

Connessione esterna:
Push-in CAGE CLAMP® per cablaggio campo per tutti i tipi di conduttore



Collegamento di cinque conduttori per polo - per conduttori rigidi e flessibili.



Con riserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!

Gli indirizzi attuali possono essere trovati su: www.wago.com