

# Scheda dati | Codice articolo: 706-100/1300-400

Cavo di connessione; 20 poli; Connettore a innesto secondo DIN 41651; cavo aperto; Lunghezza: 4 m; Sezione conduttore: 0,14 mm<sup>2</sup>; Componenti UR



<https://www.wago.com/706-100/1300-400>



Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100	20-pole connector
	Contact number
white	1
brown	2
green	3
yellow	4
gray	5
pink	6
blue	7
red	8
black	9
violet	10
grey/pink	11
red/blue	12
white/green	13
brown/green	14
white/yellow	15
yellow/brown	16
white/grey	17
grey/brown	18
white/pink	19
pink/brown	20

## Notes

### Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

## Electrical data

Tensione operativa

≤ AC/DC 35 V

Corrente per cavo (max.)

1 A

## Dati di connessione

Tipo cavo LiYY  
Codice colore secondo DIN VDE 47100

### Connessione 1

Connettori innestabili Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina  
Numero poli 1 20  
Tipo di connessione (1) Sistema  
Sezione conduttore 0,14 mm<sup>2</sup>

### Connessione 2

Connettore 2 open-ended  
Tipo di connessione 2 Estremità aperta

## Dati geometrici

Lunghezza cavo

4 m

## Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	205 g

## Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C
---	----------------

## Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	FR
GTIN	4050821674528
Numeri tariffa doganale	85444290900

## Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

## 1 Prodotti compatibili

### 1.1 Accessori opzionali

#### 1.1.1 Modulo interfaccia

<b>N. art.: 704-2004</b> Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 1 cavo; nel supporto di montaggio	<b>N. art.: 704-2024</b> Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 2 cavi; nel supporto di montaggio	<b>N. art.: 704-2044</b> Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 2 cavi; nel supporto di montaggio	<b>N. art.: 704-2054</b> Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 3 cavi; nel supporto di montaggio
<b>N. art.: 704-5004</b> Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a due piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm <sup>2</sup>	<b>N. art.: 704-5014</b> Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a due piani per circuiti stampati; senza relè; nel supporto di montaggio; 2,50 mm <sup>2</sup>	<b>N. art.: 704-5044</b> Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; con funzionamento manuale; nel supporto di montaggio; 2,50 mm <sup>2</sup>	<b>N. art.: 704-5024</b> Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm <sup>2</sup>
<b>N. art.: 704-5034</b> Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti per circuiti stampati; con fusibile uscita; nel supporto di montaggio; 2,50 mm <sup>2</sup>	<b>N. art.: 704-5054</b> Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto NA; con morsetto sezionatore e fusibile; nel supporto di montaggio; 2,50 mm <sup>2</sup>	<b>N. art.: 704-5074</b> Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto NA; con morsetto sezionatore e fusibile; nel supporto di montaggio; 2,50 mm <sup>2</sup>	<b>N. art.: 704-5064</b> Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 2 contatti in scambio; Morsetti a due piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm <sup>2</sup>

### 1.1.1.1 Modulo interfaccia



N. art.: 289-614

Modulo interfaccia; Connettore a innesto secondo DIN 41651; 20 poli; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm<sup>2</sup>